



Semáforo LED para Barrera / Rojo/Verde / 12 VDC / Poste 35' (114.8 ft) / Cable 6 ft (19.7 ft) / Sincronización con Ciclo de Barrera

SKU: 1603-222 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$20,648.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Semáforo LED rojo/verde diseñado para integración directa con barreras vehiculares de la serie 1600 de DKS Doorking. El sistema proporciona indicación visual de estado en tiempo real: luz roja permanente durante condición de cierre o movimiento del brazo, transicionando automáticamente a verde únicamente cuando el brazo de la barrera alcanza su posición completamente elevada. La sincronización se logra mediante conexión de 3 hilos entre el módulo de semáforo y el control de la barrera, eliminando necesidad de programación adicional. El paquete incluye poste de 35' (114.8 ft) para montaje en altura, transformador de 12 VDC, cable de interconexión de 6 ft (19.7 ft) y tornillería completa para despliegue inmediato en puntos de acceso vehicular.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Luz de tráfico LED rojo/verde integrada para seguridad vehicular<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sincronización nativa con ciclo de apertura/cierre de barrera<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Indicador rojo permanente, cambio a verde en posición completamente levantada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación 12 VDC con transformador incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión de 3 hilos entre semáforo y unidad de barrera<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Poste de 35' (114.8 ft) para instalación en altura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cable de interconexión de 6 ft (19.7 ft) incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillería de montaje incluida<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad verificada: 1601-080, 1601-180, 1603-180, 1602-090</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de indicación: LED rojo/verde<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lógica de operación: Rojo permanente, verde en posición abierta completa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sincronización: Automática con ciclo de barrera<li style="padding: 6px 0;">Interfaz de control: Conexión de 3 hilos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de operación: 12 VDC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transformador: Incluido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de cable: 6 ft (19.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura de poste: 35' (114.8 ft)<li style="padding: 6px 0;">Montaje: Específico para barreras Doorking</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luz de tráfico LED rojo/verde<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Poste de 35' (114.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transformador 12 VDC<li style="padding: 6px 0;">Cable de 6 ft (19.7 ft)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tornillería de instalación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática con ciclo de apertura y cierre de barrera
Característica 2	Indicador LED rojo permanente que cambia a verde al levantamiento completo
Característica 3	Poste de 35' (114.8 ft) incluido para visibilidad extendida en accesos
Característica 4	Alimentación 12 VDC con transformador y cable de 6 ft (19.7 ft) incluidos
Característica 5	Conexión de 3 hilos simplificada entre semáforo y barrera
Característica 6	Compatibilidad confirmada con modelos 1601-080, 1601-180, 1603-180 y 1602-090