



Semáforo LED / 90 LEDs Ámbar / 500 cd / Ángulo 30° / Hermético / 110 VCA

SKU: PRO-LIGHT-MP2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$1,708.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo de señalización ámbar diseñado para aplicaciones escolares, cruces peatonales y zonas de alto tránsito. Integra 90 LEDs de alta potencia que generan una intensidad luminosa de 500 cd con ángulo de visión de 30°, garantizando visibilidad óptima en condiciones diurnas y nocturnas. Su función de destello permite una señalización dinámica que captura la atención de conductores y peatones. El diseño hermético sellado ofrece protección integral contra la intemperie, mientras que su consumo de 6 W y vida útil superior a 80,000 horas minimizan los costos operativos y de mantenimiento. Cumple con normativas internacionales CE, GB14887-2007 e ITE para instalaciones en entornos educativos y viales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación: 90 LEDs de alta potencia, color ámbar, 500 cd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función de destello: Señalización intermitente para alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil: Mayor a 80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Herméticamente sellado y resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Intensidad de iluminación ámbar: 500 cd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Vida útil: > 80,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Función de destello<li style='padding: 6px 0;'>90 LEDs de alta potencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo: 6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 420 x 330 x 230 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 3.46 kg<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Hermético, resistente al agua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.9;'>Normativas y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aplicaciones escolares<li style='padding: 6px 0;'>Cruces peatonales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 80,000 horas de operación continua
Característica 2	Consumo de solo 6 W para iluminación de alta eficiencia
Característica 3	Función de destello para señalización dinámica en cruces
Característica 4	Diseño hermético resistente al agua para exteriores
Característica 5	Cumplimiento con normas CE, GB14887-2007 e ITE
Característica 6	90 LEDs de alta potencia para visibilidad óptima a 30°