



Semáforo LED / Ámbar 500 cd / 90 LEDs / 30° Ángulo de Visión / 6 W / Hermético

SKU: PRO-LIGHT-MP Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$1,498.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo de señalización ámbar diseñado para aplicaciones en entornos escolares y cruces peatonales donde se requiere alta visibilidad con bajo consumo energético. Integra 90 LEDs de alta potencia que generan una intensidad luminosa de 500 cd con un ángulo de visión concentrado de 30 grados, optimizando la atención del peatón sin dispersión lumínica. Su construcción herméticamente sellada garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas, mientras que su vida útil extendida reduce significativamente los ciclos de mantenimiento. Cumple con normativas internacionales CE y estándar chino GB14887-2007 para señalización de tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación ámbar de alta potencia con 90 LEDs<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión de 30 grados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil mayor a 80,000 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético eficiente de 6 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Herméticamente sellado y resistente al agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con CE, GB14887-2007, ITE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Intensidad de iluminación ámbar: 500 cd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 110 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 420 x 330 x 230 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 3.46 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Intensidad luminosa: 500 cd<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 30°<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil: > 80,000 horas<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px;'>Cantidad de LEDs: 90</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 110 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 6 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 420 x 330 x 230 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 3.46 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: Hermético, resistente al agua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>CE<li style='margin-bottom: 6px;'>GB14887-2007<li style='margin-bottom: 6px;'>ITE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación ámbar de 500 cd para alta visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	Consumo de solo 6 W para reducción de costos operativos eléctricos
Característica 3	Vida útil superior a 80,000 horas minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 4	Sellado hermético resistente al agua para operación en exteriores
Característica 5	Ángulo de visión de 30° para enfoque preciso en cruces peatonales
Característica 6	Cumplimiento CE y GB14887-2007 para aplicaciones escolares reguladas