



Señalización LED / Flecha Verde / 30 cm / 90 LEDs / 7 W / IP Hermético / 110 VCA

SKU: PROLIGHT-FXG-3 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,590.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Señalización vial LED de flecha verde diseñada para control de tráfico y gestión de accesos vehiculares en entornos profesionales. Integra 90 diodos de alta potencia con intensidad luminosa de 5000 cd/m², garantizando visibilidad efectiva dentro de un ángulo de 30 grados. Su construcción hermética permite operación continua en condiciones climáticas adversas, mientras que el consumo de 7 W optimiza los costos operativos a lo largo de su ciclo de vida extendido superior a 80,000 horas. Cumple con estándares internacionales CE, GB14887-2007 e ITE para implementación en infraestructura de tráfico y peajes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Señalización LED flecha verde, diámetro 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 90 LEDs de alta potencia color verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad de iluminación: 5000 cd/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético: 7 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil: mayor a 80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellado hermético y resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Intensidad: 5000 cd/m²<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 6px 0;'>Vida útil: > 80,000 h<li style='padding: 6px 0;'>LEDs: 90 unidades verdes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 7 W<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 520 x 410 x 310 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 3.46 kg<li style='padding: 6px 0;'>Protección: hermético, resistente al agua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Normativas<li style='padding: 6px 0;'>ITE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de solo 7 W para operación continua de bajo costo
Característica 2	Vida útil mayor a 80,000 horas reduce mantenimiento frecuente
Característica 3	90 LEDs de alta potencia para visibilidad a 30° en exteriores
Característica 4	Sellado hermético resistente al agua para ambientes severos
Característica 5	Intensidad 5000 cd/m² cumple normativa de señalización vial
Característica 6	Certificación CE, GB14887-2007 e ITE para despliegue internacional