



Semáforo LED / Tricolor Rojo-Verde-Amarillo / 200 mm / 110 VCA / 30° Ángulo de Visión / IP Sellado

SKU: PRO-LIGHT-LEDT Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$4,710.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Semáforo LED tricolor diseñado para aplicaciones de control de acceso vehicular y señalización industrial. Integra tres módulos independientes de 200 mm de diámetro con iluminación roja, verde y amarilla, cada uno compuesto por 90 LEDs de alta potencia que proporcionan intensidad luminosa de 400 a 600 cd. La activación mediante contacto seco permite su conexión directa con controladores de acceso, barreras vehiculares y sistemas de gestión de tráfico. El gabinete construido en plástico ABS herméticamente sellado garantiza operación continua en condiciones de intemperie, mientras que el bajo consumo energético de 10 W a 110 VCA optimiza los costos operativos a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación de alta eficiencia con ángulo de visión 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil mayor a 80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Herméticamente sellado y resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 90 LEDs de alta potencia por color (rojo, verde, amarillo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo energético reducido de 10 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones CE, GB14887-2007, ITE, EN12368<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del gabinete: plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Intensidad de iluminación: 400-600 cd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Activación por contacto seco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Intensidad luminosa: 400-600 cd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LEDs por color: 90 (alta potencia)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil: > 80,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente óptico con iluminación uniforme<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 10 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Activación: contacto seco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 760 x 250 x 305 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 6.86 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Semáforo LED tricolor PROLIGHTLEDT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por contacto seco para integración con controladores de acceso
Característica 2	90 LEDs de alta potencia por color con intensidad 400-600 cd para visibilidad diurna
Característica 3	Consumo de solo 10 W para reducción de costos operativos eléctricos
Característica 4	Vida útil superior a 80,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 5	Gabinete ABS herméticamente sellado resistente a intemperie y ambientes húmedos
Característica 6	Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme y ángulo de visión 30°