



Semáforo LED / 100 mm / Bicolor Rojo-Verde / 31 LEDs / IP65 / 110 VCA / 5 W

SKU: PROLIGHTLED100 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,597.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo de señalización bicolor rojo y verde con diámetro de 100 mm, diseñado para aplicaciones de control de acceso vehicular y peatonal en entornos industriales, comerciales e institucionales. Integra 31 LEDs de alta potencia por color con lente telaraña que distribuye uniformemente la intensidad lumínica de 400 a 600 cd dentro de un ángulo de visión de 30°. Su gabinete de policarbonato herméticamente sellado garantiza protección contra polvo y agua con certificación IP65. Opera con alimentación de 110 VCA y consumo de 5 W, ofreciendo una vida útil superior a 100,000 horas que reduce significativamente los ciclos de mantenimiento. Cumple con normativas internacionales CE, GB14887-2007, ITE y EN12368.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Señalización bicolor: rojo y verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 31 LEDs de alta potencia por color (62 LEDs totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad lumínica: 400-600 cd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente telaraña con ángulo de visión de 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 5 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: mayor a 100,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del gabinete: policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP65 (herméticamente sellado, resistente al agua)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 300 x 149.5 x 190 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de lente: 100 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de lente: Telaraña</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores: Rojo y verde</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs por color: 31 de alta potencia</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad lumínica: 400-600 cd</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de lente: Telaraña</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 30°</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 VCA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 5 W</div><div style='padding: 6px 0;'>Vida útil: > 100,000 horas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del gabinete: Policarbonato</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65 (herméticamente sellado)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 300 x 149.5 x 190 mm</div><div style='padding: 6px 0;'>Peso: 2.2 kg</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Normativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• CE</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• GB14887-2007</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• ITE</div><div style='padding: 6px 0;'>• EN12368</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de solo 5 W para reducir costos operativos eléctricos
Característica 2	Vida útil mayor a 100,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 3	31 LEDs de alta potencia por color para visibilidad óptima a 400-600 cd
Característica 4	Lente telaraña con ángulo de visión de 30° para iluminación uniforme
Característica 5	Gabinete de policarbonato herméticamente sellado con grado IP65
Característica 6	Certificaciones CE, GB14887-2007, ITE y EN12368 para cumplimiento normativo