



Semáforo LED / Diámetro 20 cm / 81 LEDs / IP65 / 110 VCA / 6 W / Intensidad 500 cd Rojo / 400-600 cd Verde

SKU: PRO-LIGHT-SL    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,088.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo LED de indicación sencilla diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso vehicular y peatonal. Utiliza 45 LEDs de alta potencia para señalización roja y 36 LEDs para señalización verde, con intensidades luminosas de 500 cd y 400-600 cd respectivamente. La activación por contacto seco permite su conexión directa a controladores de acceso, barreras vehiculares o sistemas de gestión de tráfico. Su construcción hermética IP65 y ángulo de visión de 30° aseguran operación confiable en condiciones exteriores adversas. El consumo de 6 W y vida útil superior a 80,000 horas reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento en comparación con semáforos tradicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación de alta eficiencia con 45 LEDs rojos y 36 LEDs verdes</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético ultra bajo de 6 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Durabilidad superior con vida útil mayor a 80,000 horas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellado hermético IP65 resistente a condiciones climáticas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión de 30° para amplia visibilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad luminosa 500 cd (rojo) y 400-600 cd (verde)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación por contacto seco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 110 VCA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento con normas CE, GB14887-2007 e ITE</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 420 x 330 x 230 mm / Peso: 3.46 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>LEDs rojos:</strong> 45 unidades, 500 cd</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>LEDs verdes:</strong> 36 unidades, 400-600 cd</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ángulo de visión:</strong> 30°</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil:</strong> >80,000 horas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación:</strong> 110 VCA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo:</strong> 6 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control:</strong> Contacto seco</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección:</strong> IP65</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>CE:</strong> Cumplimiento europeo</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>GB14887-2007:</strong> Norma china para semáforos</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>ITE:</strong> Institute of Transportation Engineers</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Activación por contacto seco para integración con sistemas de control de acceso |
| Característica 2 | Consumo de solo 6 W para reducción de costos operativos eléctricos              |
| Característica 3 | Vida útil mayor a 80,000 horas minimiza mantenimiento y reemplazos              |
| Característica 4 | Ángulo de visión de 30° garantiza legibilidad en puntos de control              |
| Característica 5 | Sellado IP65 para operación continua en exteriores expuestos a intemperie       |
| Característica 6 | Cumplimiento con normas CE, GB14887-2007 e ITE para instalaciones reguladas     |