

Sin imagen disponible

Semáforo Vehicular / Cuenta Regresiva / Rojo-Verde / LED 64 por Color / 30 cm / IP54 / 5000 cd/m² / 85-265 VAC

SKU: PRO-LIGHT-PAST30 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,277.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;'>Semáforo Vehicular LED con Cuenta Regresiva</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Semáforo vehicular de alta visibilidad diseñado para control de tráfico en intersecciones, túneles, estacionamientos y zonas industriales. Integra indicación bicolor rojo/verde con función de cuenta regresiva programable desde el controlador central, permitiendo a los conductores anticipar cambios de señal. El sistema óptico emplea 64 LEDs de alta potencia por color con lente de calidad que proyecta más de 5000 cd/m², garantizando legibilidad a gran distancia incluso bajo condiciones de luz ambiental adversa. Su encapsulado multicapa y carcasa de aluminio fundido soportan temperaturas extremas de -40°C a +80°C con grado de protección IP54.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diseño novedoso con apariencia mejorada y bajo consumo energéticoCuenta regresiva programable desde el controlador centralVida útil superior a 100,000 horas de operación continuaSellado multicapa e impermeable con grado IP54Lente óptico de alta calidad para visualización a gran distancia64 LEDs de alta potencia por color para máxima intensidad luminosa<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Óptica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Diodos LED: 64 LEDs de alta potencia por color</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Color: Rojo y verde</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ángulo de visión: 30° horizontal y vertical</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Brillo: >5000 cd/m²</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Longitud de onda: Rojo: 625±5 nm / Verde: 505±5 nm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo: 8W (rojo) / 9W (verde)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje: 85V-265 VAC, 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a +80°C</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP54</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Físico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Diámetro: 30 cm (11.8 in) cada luz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 530 x 350 x 320 mm (20.9 x 13.8 x 12.6 in)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Peso: 8 kg (17.6 lb)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Aluminio fundido</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuenta regresiva programable desde controlador
Característica 2	Vida útil superior a 100,000 horas
Característica 3	Sellado multicapa con protección IP54
Característica 4	Lente óptico de alta calidad para visibilidad
Característica 5	Bajo consumo energético de 8W a 9W
Característica 6	Construcción en aluminio fundido resistente