



Señalamiento de Seguridad / Aluminio 254 mm / Almacenamiento de Cilindros / cULus Listed / FM Approved / Oxexo PR

SKU: 26407-5 Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$3,212.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El señalamiento de advertencia para almacenamiento de cilindros es un elemento de seguridad obligatorio para identificar áreas donde se almacenan componentes del sistema de supresión de incendios Oxexo PR. Este dispositivo de señalización cumple con los requisitos normativos cULus Listed y FM Approved, garantizando su aceptación en instalaciones que operan bajo estándares internacionales de protección contra incendios. Fabricado en placa de aluminio de alta resistencia, está diseñado para mantener su legibilidad y integridad estructural en condiciones ambientales adversas. La identificación clara de riesgos asociados a los cilindros de almacenamiento permite a los equipos de mantenimiento, emergencia y operaciones responder adecuadamente ante cualquier eventualidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Señalización de seguridad para almacenamiento de cilindros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa de aluminio resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones estándar 254 mm x 254 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Identificación clara de riesgos de sistemas de supresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Idioma: español</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de señalamiento: Almacenamiento de cilindros</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 254 mm ancho x 254 mm alto</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Placa de aluminio</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Idioma: Español</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Listas y Aprobaciones:</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>cULus Listed: EX5248 (Oxexo PR CF)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>FM Approved: Oxexo PR CF</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Modelo: 264075</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Descripción: Señalamiento de advertencia para almacenamiento de cilindros</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo cULus y FM para sistemas Oxexo PR
Característica 2	Placa de aluminio resistente a condiciones extremas
Característica 3	Identificación clara de riesgos de supresión de incendios
Característica 4	Dimensiones estándar 254 mm para visibilidad uniforme
Característica 5	Texto en español para instalaciones en Latinoamérica
Característica 6	Modelo específico para componentes de almacenamiento de cilindros