



Placa de Advertencia Exterior / Sistema de Extinción Oxeo / Nitrógeno / 254 mm x 254 mm (10 x 10 in) / cULus Listed / FM Approved

SKU: 24587-S Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$5,303.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de advertencia exterior diseñada para sistemas de extinción Oxeo con nitrógeno. Fabricada en aluminio de 254 mm x 254 mm (10 x 10 in), proporciona identificación visible de áreas protegidas por sistemas de supresión de incendios. Incluye mensajes de seguridad en español que alertan sobre riesgos asociados a la descarga del sistema, requisito de desactivación durante mantenimiento, y uso obligatorio de equipo de protección personal. Su instalación es obligatoria en todas las entradas a áreas protegidas para cumplimiento normativo y protección del personal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Placa de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 254 mm x 254 mm (10 x 10 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Idioma: Español<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Identificación: 24587-S (Nitrógeno, Exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Áreas protegidas por sistemas Viking Oxeo PR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ubicación requerida: Todas las entradas a áreas protegidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 254 mm x 254 mm (10 x 10 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Placa de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Idioma: Español</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Listas y Aprobaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>cULus Listed<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FM Approved</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Requisitos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Áreas protegidas por sistemas Viking Oxeo PR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerido en todas las entradas a áreas protegidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación obligatoria en entradas a áreas protegidas por nitrógeno
Característica 2	Mensajes de seguridad en español sobre riesgos de exposición
Característica 3	Aluminio resistente para condiciones exteriores prolongadas
Característica 4	Indicación de desactivación durante mantenimiento y uso de EPI
Característica 5	Cumplimiento normativo cULus Listed EX5248 y FM Approved Oxeo PR CF
Característica 6	Formato cuadrado 254 mm (10 in) para visibilidad a distancia