



Señalamiento de Advertencia Interior / Sistema de Extinción con Nitrógeno / Aluminio 10' x 10' (254 mm x 254 mm) / UL/CSA y FM / Español

SKU: 24588-S Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$6,360.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Señalamiento de advertencia interior diseñado para sistemas de extinción Oxeo con nitrógeno. Fabricado en placa de aluminio resistente con dimensiones de 10' x 10' (254 mm x 254 mm), este dispositivo de identificación se instala en puertas de acceso a áreas protegidas para alertar al personal sobre los riesgos asociados al sistema de supresión de incendios. Incluye instrucciones de seguridad específicas para ejecutarse en caso de descarga del sistema, facilitando la respuesta adecuada del personal durante emergencias. Cumple con certificaciones UL/CSA (cULus Listed - EX5248, Oxeo PR CF) y FM Approved (Oxéo PR CF) para aplicaciones de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Señalización interior para sistemas de extinción con nitrógeno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Identificación de riesgos en áreas protegidas por supresión de incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Instrucciones de seguridad para personal ante descarga del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa de aluminio resistente para instalaciones interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Texto en español para cumplimiento normativo local<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones UL/CSA (cULus Listed - EX5248, Oxeo PR CF) y FM Approved (Oxéo PR CF)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Sistemas de extinción Oxeo con nitrógeno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>cULus Listed: EX5248 (Oxéo PR CF)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FM Approved: Oxéo PR CF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Idioma: Español<li style='padding: 6px 0;*>Mensajes de seguridad: Área protegida por sistema de supresión de incendios Viking Nitrogeno; en caso de incendio y descarga del sistema, se debe...</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 10' (254 mm) ancho x 10' (254 mm) alto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Placa de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Interior<li style='padding: 6px 0;*>Modelo: 24588 (interior)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Señalamiento de advertencia interior modelo 24588S</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación de riesgos en áreas protegidas por nitrógeno
Característica 2	Instrucciones de seguridad para personal ante descarga del sistema
Característica 3	Placa de aluminio resistente para ambientes interiores
Característica 4	Certificación UL/CSA y FM para sistemas de protección contra incendios
Característica 5	Dimensiones estandarizadas de 10' x 10' (254 mm x 254 mm) para visibilidad
Característica 6	Texto en español para cumplimiento normativo en instalaciones locales