



Señalizador de Arco para Montacargas / Haz Rojo 180° / 12-80 VDC / 100 Lúmenes / 1.04 A

SKU: EW2030R Marca: ECCO Categoría: Luces Auxiliares

\$2,097.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El señalizador de arco para montacargas proyecta un haz rojo sólido de 180° alrededor del perímetro de vehículos de manipulación de materiales y equipos de almacén. Proporciona a trabajadores y peatones una capa adicional de protección visual para garantizar una navegación segura en zonas de tránsito industrial, manteniendo a los operadores alerta sobre la proximidad del equipo. Su diseño compacto y duradero, combinado con un rango de voltaje de 12-80 VDC, lo convierte en una solución versátil para entornos donde se requiere una delimitación clara del área de riesgo. El consumo eficiente de 1.04 A y los 100 lúmenes de salida luminosa uniforme aseguran visibilidad constante sin afectar la autonomía del vehículo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de haz: Rojo sólido, 180°<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brillo: 100 lúmenes<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 1.04 A<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-80 VDC<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 1.5'<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3.75'<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 1.8'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montacargas industriales<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Equipos de manipulación de materiales<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vehículos de almacén<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;'>Delimitación de zonas de riesgo peatonal</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Haz perimetral rojo de 180° para delimitación visual de seguridad
Característica 2	Voltaje universal 12-80 VDC compatible con diversos vehículos industriales
Característica 3	Consumo de 1.04 A para operación eficiente de flotas
Característica 4	Diseño compacto de 3.75' x 1.5' x 1.8' para espacios reducidos
Característica 5	100 lúmenes con distribución uniforme del haz
Característica 6	Construcción resistente para entornos de almacén y manipulación