



Señalizador LED para Montacargas / Flecha de Dirección Azul Móvil / 12-80 V CC / Carcasa Aluminio y Policarbonato / Certificaciones CE, R10, UL, RoHS

SKU: EW2011B Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$2,204.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El señalizador LED EW2011B está diseñado específicamente para aplicaciones de manejo de materiales, proporcionando una advertencia visual a peatones en las cercanías de equipos móviles. Proyecta una flecha azul en movimiento sobre el suelo en la parte delantera o trasera del vehículo, complementando las luces de advertencia de 360°. Esta característica de seguridad adicional resulta especialmente útil en zonas con esquinas ciegas, como estanterías de almacén, donde los peatones pueden no mirar hacia arriba o prestar suficiente atención a su entorno. Su construcción con carcasa de aluminio y lente de policarbonato asegura durabilidad en condiciones industriales exigentes.</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Proyección de flecha azul en movimiento sobre el suelo <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Funcionamiento 12-80 V CC con amplio rango de voltaje <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa de aluminio y lente de policarbonato resistente <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificaciones CE, R10, UL y RoHS <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones compactas: 3.4" altura x 4.4" <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Advertencia visual para esquinas ciegas y baja atención de peatones </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Tipo de proyección: Flecha azul en movimiento <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Posición de montaje: Parte delantera o trasera del vehículo <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Complemento para luces de advertencia 360° <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Aplicación: Equipos móviles de manejo de materiales </div> <div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Normativas y Certificaciones <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">CE <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">R10 <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">UL <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">RoHS </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección de flecha azul en movimiento sobre el suelo para advertencia visual directa
Característica 2	Funcionamiento 12-80 V CC con amplio rango de voltaje para diversos vehículos
Característica 3	Carcasa de aluminio y lente de policarbonato para resistencia en ambientes industriales
Característica 4	Ideal para esquinas ciegas y zonas con baja atención de peatones
Característica 5	Dimensiones compactas de 3.4" x 4.4" para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Certificaciones CE, R10, UL y RoHS para cumplimiento normativo internacional