



Señalizador Vial Solar / 6 LED Intermitentes / Alcance Visual 800 m (2624.7 ft) / Autonomía 108 h / IP68 / Carga 20000 kg / -25°C a +75°C

SKU: AC-LED Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$528.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Señalizador vial solar de aluminio diseñado para aplicaciones de seguridad en carreteras y zonas de tráfico vehicular. Este dispositivo autónomo incorpora tecnología LED de alta eficiencia con sistema de energía solar y batería Ni-MH, proporcionando una solución de señalización confiable sin necesidad de conexión eléctrica externa. La estructura soporta cargas de hasta 20000 kg, permitiendo su instalación en superficies transitadas por vehículos pesados. Su grado de protección IP68 garantiza operación continua en condiciones climáticas extremas, incluyendo inmersión temporal y exposición a polvo abrasivo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 LED ultrabrillantes intermitentes para máxima visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autonomía continua de 108 horas sin recarga solar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia visual efectiva de 800 m (2624.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP68 para condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería Ni-MH 1200 mAh con sistema solar integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga estructural de 20000 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en temperaturas de -25°C a +75°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>LED: 6 ultrabrillantes intermitentes</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distancia visual: 800 m (2624.7 ft)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Autonomía: 108 horas sin recarga solar</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico: -25°C a +75°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 20000 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP68</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: Sistema solar integrado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Señalizador vial solar ACLED</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Sistema solar integrado con batería Ni-MH</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Estructura de aluminio con capacidad de carga 20000 kg</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma 108 h sin recarga solar para ubicaciones remotas
Característica 2	Batería Ni-MH 1200 mAh con sistema solar integrado de mantenimiento nulo
Característica 3	Estructura de aluminio con capacidad de carga 20000 kg para tráfico vehicular
Característica 4	Visibilidad efectiva 800 m para alerta temprana en condiciones de baja luz
Característica 5	Funcionamiento extremo -25°C a +75°C para climas adversos
Característica 6	IP68 hermético contra inmersión y polvo en ambientes industriales