



Sensor Inalámbrico 3 en 1 / Impacto + Apertura + Zona Externa / Gap 2.54 cm (1 in) / 345 MHz / Batería 5 Años

SKU: SFWST302 Marca: SFIRES Categoría: Vibraciones

\$627.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor inalámbrico multifunción que integra detección de impacto, contacto magnético de apertura y zona externa en un único dispositivo. El sensor de vibración identifica el primer golpe sobre puertas o ventanas, generando alerta previa antes de que se produzca la intrusión. La sensibilidad de vibración es ajustable para adaptarse a las condiciones del entorno y minimizar falsas alarmas. El contacto magnético soporta un gap de 2.54 cm (1 in), facilitando su instalación en diversos tipos de marcos. Opera a 345 MHz con compatibilidad certificada para paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2. La alimentación mediante batería de litio CR-123A garantiza una autonomía de 5 años, reduciendo la necesidad de mantenimiento periódico.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de impacto con detección temprana de intrusiones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tres zonas independientes en un solo dispositivo: impacto, apertura y externa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto magnético con gap de 2.54 cm (1 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería CR-123A de litio con duración de 5 años<div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad de vibración ajustable</div><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2 a 345 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: Impacto, apertura, zona externa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de impacto: Vibración ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gap magnético: 2.54 cm (1 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 345 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Honeywell, CPlusPro, Pro4Gen2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de batería: CR-123A de litio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración de batería: 5 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación: Inalámbrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor inalámbrico 3 en 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Imán para contacto magnético</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección temprana de impacto antes de la intrusión
Característica 2	Tres zonas independientes en un solo dispositivo
Característica 3	Sensibilidad de vibración ajustable según el entorno
Característica 4	Batería de litio CR-123A con duración de 5 años
Característica 5	Gap magnético de 2.54 cm (1 in) para instalación flexible
Característica 6	Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2