



Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia / IR y Microondas / IP54 / Montaje 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft) / 12-24 VAC/VDC / Consumo 3W

SKU: 10-PROXIMO-D Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$3,923.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor bidireccional diseñado para integración en sistemas de puertas automáticas, combinando funciones de activación y seguridad en un único dispositivo. Emplea tecnología dual de infrarrojos y microondas para detectar tanto movimiento como presencia en ambas direcciones de paso. La cortina infrarroja incorpora 24 puntos activos ajustables, permitiendo configurar la zona de detección según las dimensiones específicas del acceso. Su consumo energético de 3W y alimentación universal de 12 a 24 VAC/VDC facilitan la integración en instalaciones nuevas o existentes. El grado de protección IP54 garantiza operación continua en condiciones ambientales adversas, con rango de temperatura de -25°C a 55°C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor bidireccional con tecnología infrarroja y microondas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de detección: movimiento y presencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cortina infrarroja ajustable con 24 puntos activos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de apertura y seguridad en un solo sensor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño robusto para instalación simplificada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Infrarroja y microondas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección: Movimiento y presencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Direccionalidad: Bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cortina IR: 24 puntos activos ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura de montaje: 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -25°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 a 24 VAC/VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de energía: 3W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso del dispositivo: 0.215 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Sensor bidireccional de movimiento y presencia 10PROXIMOD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación y seguridad en un solo equipo sin sensores adicionales
Característica 2	Cortina infrarroja ajustable con 24 puntos activos para detección precisa
Característica 3	Tecnología dual IR y microondas para detección fiable de movimiento y presencia
Característica 4	Consumo de 3W para reducir costos operativos en instalaciones continuas
Característica 5	Protección IP54 para operación en entornos industriales y exteriores cubiertos
Característica 6	Rango de montaje flexible de 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft) adaptado a distintas alturas de puerta