



Sensor Combinado de Navegación / Profundidad, Velocidad y Temperatura / 235 kHz / NMEA2000® / Cable 6 m (19.7 ft)

SKU: 000-15735-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$9,364.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor combinado de profundidad, velocidad y temperatura diseñado para embarcaciones profesionales que requieren datos de navegación precisos en una única unidad. Opera a una frecuencia de 235 kHz, proporcionando mediciones de alta resolución con confiabilidad en entornos marinos exigentes. Su diseño innovador permite una instalación simplificada mediante un solo accesorio de montaje, reduciendo la complejidad del sistema y los puntos de fallo potenciales. La conexión NMEA2000® facilita la integración directa con redes de navegación modernas, mientras que el cable de 6 metros ofrece flexibilidad en la ubicación del equipo respecto a los displays y procesadores de señal.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor combinado de profundidad, velocidad y temperaturaFrecuencia de operación: 235 kHzAlta precisión en medicionesRendimiento confiable en entornos marinos exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño innovador para instalación simplificadaRequiere solo un accesorio de montajeConexión NMEA2000®Cable de 6 m (19.7 ft) de longitud</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor combinado IDST-810Cable de 6 m (19.7 ft)</div></div>