



Sensor de Activación para Puertas Automáticas / Radar de Microondas / 12-24 VCA/VCC / IP54 / Cable 2.4 m (7.9 ft) / Detección Unidireccional

SKU: 10-EAGLE-ARTEK Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$4,894.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de activación superior para puertas automáticas basado en tecnología radar de microondas. Diseñado para instalaciones comerciales e industriales donde se requiere detección confiable de tráfico peatonal con discriminación de dirección. Incorpora microprocesador avanzado que filtra interferencias generadas por lluvia, nieve, ondas de radiofrecuencia, vibración del cabezal de la puerta y otras fuentes de ruido electromagnético. La función de detección unidireccional optimiza el consumo energético al evitar ciclos de apertura innecesarios. Incluye capacidad de detección PRM para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. El diseño compacto de bajo perfil permite su integración discreta en diversos tipos de marcos y cabezales de puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: Radar de microondas para detección de movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Forma de detección: Movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección unidireccional para ahorro de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección PRM para personas con movilidad reducida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antenas de ángulo amplio y estrecho incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Radar de microondas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de detección: Movimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad mínima de detección: 2 in/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección unidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Filtrado de interferencias: Lluvia, nieve, RF, vibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Microprocesador avanzado con filtrado inteligente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12-24 VCA/VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de energía: 2 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 50 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo del cable: 2.4 m (7.9 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de activación 10EAGLEARTEK<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena de ángulo amplio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena de ángulo estrecho</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de movimiento por radar de microondas con filtrado de interferencias climáticas y electromagnéticas
Característica 2	Detección PRM integrada para accesibilidad de personas con movilidad reducida
Característica 3	Ahorro energético mediante detección unidireccional que evita activaciones innecesarias
Característica 4	Microprocesador avanzado con filtrado de lluvia, nieve, RF y vibraciones mecánicas
Característica 5	Velocidad mínima de detección de 2 in/s para respuesta precisa ante tráfico peatonal
Característica 6	Diseño compacto de bajo perfil con antenas de ángulo amplio y estrecho intercambiables

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:18