



Sensor de Choque para Vidrio / Cobertura 2.4 m (7.9 ft) / Vidrio hasta 6 mm / 2 Hilos / Serie con Otros Sensores

SKU: ASCSS1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Vibraciones

\$543.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de choque para vidrio es un dispositivo de detección perimetral diseñado para identificar eventos de rotura de vidrio mediante el análisis simultáneo de impacto y vibración. Su construcción permite la protección de ventanas con vidrio plano, templado, laminado y alámbrico de hasta 6 mm de grosor, ofreciendo un radio de cobertura de 2.4 m (7.9 ft) desde el punto de montaje. La instalación se realiza directamente sobre la superficie del cristal, preferentemente en una esquina y a una distancia mínima de 2.5 cm del marco, garantizando una respuesta óptima ante eventos de intrusión. La conexión de dos hilos facilita su integración en zonas o lazos de paneles de intrusión, permitiendo además la configuración en serie con otros sensores para extender la protección en múltiples ventanas bajo una misma zona.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Detección de impacto y vibración en eventos de rotura de vidrio<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de vidrio plano, templado, laminado y alámbrico hasta 6 mm (1/4 pulg) de grosor<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura de hasta 2.4 m (8 pies) de radio desde el punto de montaje<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión de dos hilos a zona o lazo de panel de intrusión<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo inferior a 1 mA con salida normalmente cerrada tipo estado sólido<li style='margin-bottom: 8px;'>Posibilidad de instalación en serie con otros sensores para proteger varias ventanas en una zona<li style='margin-bottom: 8px;'>Supresión de transitorios integrada para evitar falsas alarmas por descargas eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de detección: Impacto y vibración por rotura de vidrio<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipos de vidrio compatibles: Plano, templado, laminado, alámbrico<li style='margin-bottom: 6px;'>Grosor máximo de vidrio: 6 mm (1/4 pulg)<li style='margin-bottom: 6px;'>Radio de cobertura: 2.4 m (8 pies)<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida: Normalmente cerrada (NC) tipo estado sólido<li style='margin-bottom: 6px;'>Supresión de transitorios: Integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Dos hilos a zona o lazo de panel de intrusión<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo de corriente: Inferior a 1 mA<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Superficie del cristal, preferentemente en esquina<li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia mínima al marco: 2.5 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: En serie con otros sensores permitida</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'><ul style='margin-bottom: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta el impacto y la vibración de un evento de rotura de vidrio
Característica 2	Protege vidrio plano, templado, laminado y alámbrico hasta 6 mm (1/4 pulg) de grosor
Característica 3	Cobertura de hasta 2.4 m (8 pies) de radio desde el punto de montaje
Característica 4	Se conecta con solo dos hilos a una zona o lazo de un panel de intrusión
Característica 5	Consumo inferior a 1 mA, salida normalmente cerrada tipo estado sólido
Característica 6	Puede instalarse en serie con otros sensores para proteger varias ventanas en una zona
Característica 7	Incluye supresión de transitorios para evitar falsas alarmas por descargas eléctricas