



Sensor de Combustible Capacitivo Recortable / Cable 5 m (16.4 ft) / Calibración CLS2 / Monitoreo en Tiempo Real

SKU: A54700 Marca: MEITRACK Categoría: Accesorios

\$2,528.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor de combustible capacitivo recortable diseñado para integración con rastreadores vehiculares GPS. Ofrece monitoreo en tiempo real del nivel de combustible con compatibilidad universal para sensores resistivos, capacitivos y ultrasónicos. Permite la detección automática de eventos críticos como llenado, vaciado y robo de combustible, generando alertas instantáneas para el usuario final. La calibración especializada mediante la herramienta CLS2 garantiza mediciones precisas y confiables en todo momento. Incluye cable de 5 metros (16.4 pies) que facilita una instalación flexible adaptada a diversas configuraciones de vehículos y equipos.

Características Principales

- Compatibilidad multisensor: resistivos, capacitivos y ultrasónicos
- Monitoreo en tiempo real del nivel de combustible
- Alertas automáticas por llenado, vaciado y robo de combustible
- Reportes detallados de consumo en plataforma de rastreo
- Cable de 5 metros (16.4 pies) para instalación flexible
- Calibración precisa mediante herramienta CLS2 especializada

Especificaciones Técnicas

Tipo de Sensor	Capacitivo recortable
Compatibilidad	Resistivos, capacitivos y ultrasónicos
Longitud de Cable	5 metros (16.4 pies)
Herramienta de Calibración	CLS2 (especializada)
Funciones de Monitoreo	Nivel de combustible en tiempo real, Alertas Configurables (Llenado, vaciado y robo de combustible)
Plataforma de Reportes	Compatible con plataformas de rastreo GPS
Integración	Rastreadores vehiculares GPS MEITRACK

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sensores resistivos, capacitivos y ultrasónicos
Característica 2	Alertas automáticas por llenado, vaciado y robo de combustible
Característica 3	Reportes detallados de consumo en plataforma de rastreo
Característica 4	Cable de 5 metros para instalación flexible
Característica 5	Calibración precisa mediante herramienta CLS2 especializada
Característica 6	Monitoreo en tiempo real del nivel de combustible