



Sensor de Nivel de Combustible / 5 Interfaces de Conexión / IP69S / -60 a +85°C / Salida Analógica 0.2 a 9V / Compensación Térmica

SKU: TD6001000 Marca: ESCORT Categoría: Accesorios

\$3,527.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de nivel de combustible universal diseñado para integración con sistemas de localización vehicular. Equipado con cinco interfaces de conexión (RS232, RS485, analógico, frecuencia e impulsiva) que garantizan compatibilidad con la mayoría de los rastreadores disponibles en el mercado. Incorpora algoritmo de compensación térmica perfeccionado que mantiene la precisión de lectura en condiciones ambientales extremas. La carcasa con aislamiento total IP69S y el cable con forro corrugado aislado aseguran operación confiable en entornos hostiles. Resolución de 0.1% en modo digital y 0.25% en modo analógico, con rango de señal analógica configurable de 0.2 a 9V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 5 interfaces de conexión: RS232, RS485, analógico, frecuencia, impulsiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislamiento total de carcasa IP69S contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura operativa: -60°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución digital: 0.1% / Resolución analógica: 0.25%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Algoritmo de compensación térmica perfeccionado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de señal analógica: 0.2V a 9V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de conexión con forro corrugado debidamente aislado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución digital: 0.1%<li style='padding: 6px 0;'>• Resolución analógica: 0.25%<li style='padding: 6px 0;'>• Rango señal analógica: 0.2V - 9V<li style='padding: 6px 0;'>• Compensación térmica: algoritmo perfeccionado<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaces: RS232, RS485, analógico, frecuencia, impulsiva</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP69S<li style='padding: 6px 0;'>• Rango temperatura: -60°C a +85°C<li style='padding: 6px 0;'>• Aislamiento total de carcasa<li style='padding: 6px 0;'>• Cable con forro corrugado aislado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sensor de nivel de combustible ESCORT TD6001000<li style='padding: 6px 0;'>• Cable de conexión con forro corrugado aislado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con RS232, RS485, analógico, frecuencia e impulsiva
Característica 2	Protección IP69S para operación extrema en polvo y agua
Característica 3	Compensación térmica perfeccionada para lecturas estables en -60 a +85°C
Característica 4	Resolución digital 0.1% y analógica 0.25% para precisión de nivel
Característica 5	Cable con forro corrugado aislado para máxima seguridad eléctrica
Característica 6	Prevención de robos y cargas incompletas mediante monitoreo continuo