



Sensor de Contacto Inteligente / 868 MHz (EU) / 922 MHz (US) / Batería 2 Años / Monitorización Puertas-Ventanas / Notificaciones en Tiempo Real

SKU: TAPO-T110 Marca: TP-LINK Categoría: Sensores y Relevadores

\$323.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El sensor de contacto inteligente TAPO T110 está diseñado para integrarse en sistemas de automatización del hogar dentro del ecosistema Tapo Smart. Opera mediante comunicación inalámbrica en frecuencias de 868 MHz (versión europea) y 922 MHz (versión estadounidense), requiriendo obligatoriamente un hub Tapo como puente central de comunicación. El dispositivo monitoriza en tiempo real el estado de apertura y cierre de puertas, ventanas, armarios, refrigeradores y buzones, generando notificaciones inmediatas a través de la aplicación Tapo y activando alarmas en el hub cuando se detecta un cambio de estado. Su diseño compacto de 61.4 x 37.5 x 12.3 mm (2.4 x 1.5 x 0.5 in) se alimenta mediante una batería CR2032 con una autonomía de hasta 2 años bajo un uso promedio de 30 activaciones diarias, minimizando el mantenimiento. La instalación se realiza de forma sencilla mediante adhesivo 3M incluido, eliminando la necesidad de herramientas o cableado adicional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Monitoreo en tiempo real de puertas y ventanas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Notificaciones instantáneas vía aplicación Tapo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Batería CR2032 con duración de 2 años (30 activaciones/día)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación fácil con adhesivo 3M incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad con automatizaciones y dispositivos Tapo<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Frecuencia: 868 MHz (EU) / 922 MHz (US)<li style="margin-bottom: 10px;">• Batería: CR2032<li style="margin-bottom: 10px;">• Duración de batería: 2 años (30 activaciones/día)<li style="margin-bottom: 10px;">• Notificaciones: En tiempo real vía app Tapo• Requiere hub Tapo para operación</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Dimensiones: 61.4 x 37.5 x 12.3 mm (2.4 x 1.5 x 0.5 in)• Instalación: Adhesivo 3M incluido</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Sensor de contacto inteligente TAPO T110</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de apertura y cierre de puertas y ventanas
Característica 2	Notificaciones instantáneas vía app Tapo para respuesta inmediata
Característica 3	Batería CR2032 con autonomía de 2 años a 30 activaciones diarias
Característica 4	Comunicación inalámbrica estable en 868 MHz (EU) y 922 MHz (US)
Característica 5	Instalación rápida con adhesivo 3M sin necesidad de herramientas
Característica 6	Integración con automatizaciones y ecosistema de dispositivos Tapo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:37