



Sensor de conteo de personas / 2MP / Lente 2.7mm / H.264 / -30°C a 70°C / 12VDC

SKU: XMRP3/SLAVE Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$3,524.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;'>Sensor secundario de conteo de personas para segunda puerta</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;'>Este sensor secundario de conteo de personas está diseñado para integrarse en sistemas de gestión de flotas y seguridad vehicular, proporcionando visibilidad adicional en una segunda puerta del vehículo. Su resolución de 2MP garantiza imágenes nítidas para identificación precisa de pasajeros y eventos. La compresión H.264 optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento, crítico en entornos móviles con capacidad limitada.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;'>Opera en condiciones extremas con un rango térmico de -30°C a 70°C, asegurando funcionamiento confiable en climas adversos. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos típicos de cabinas de transporte público, unidades de carga y taxis. La integración nativa con la plataforma Ceiba2 permite gestión centralizada de video y datos de conteo desde una consola única.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 25px;'>Compatible con unidades de grabación móvil MDVR modelo XMR401AHD/V2 y XMR, formando parte de una arquitectura de seguridad sobre ruedas que protege contra actividades delictivas, accidentes de tránsito y brinda evidencia documental para operadores de transporte público, flotas de carga y servicios de taxi.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 25px 0 15px 0;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 25px;'>Sensor de conteo de personas para segunda puerta en vehículosResolución 2MP para captura de alta definiciónLente fijo 2.7mm con amplio campo de visiónCompresión de video H.264 para eficiencia de almacenamientoRango operativo térmico: -30°C a 70°CAlimentación 12VDC para compatibilidad con sistemas vehicularesCompatible con plataforma de gestión Ceiba2Integración con MDVR XMR401AHD/V2 y series XMRDiseño compacto para instalación en espacios limitados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 25px 0 15px 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>Voltaje de entrada: 12VCC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Ambientales</h4><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>Temperatura operativa: -30°C a 70°C</p><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>Equivalente: -22°F a 158°F</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>Plataforma: Ceiba2</p><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>MDVR compatible: XMR401AHD/V2, XMR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Físico</h4><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>Formato: Diseño compacto</p><p style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 13px;'>Aplicación: Instalación en espacios reducidos</p></div></div><p style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Aplicaciones típicas</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Transporte público (autobuses, metrobuses), flotas de carga y logística, taxis y vehículos de servicio, sistemas de traslado de mercancía con requerimiento de conteo de personas en múltiples puntos de acceso.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 2MP para imágenes de alta definición
Característica 2	Lente 2.7mm con amplio ángulo de visión
Característica 3	Compresión H.264 para optimización de almacenamiento
Característica 4	Rango térmico -30°C a 70°C para operación extrema
Característica 5	Compatible con plataforma Ceiba2 para gestión integrada
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos