



Sensor de Gestos Aéreos / Detección Touchless / AirButton 150 mm / AirGesture 4 Direcciones / AirWheel / Campo 140x90 mm (5.5x3.5 in)

SKU: XT-EF650 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado y Adaptadores

\$3,175.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de gestos aéreos permite la interacción touchless a través de tres modos independientes: AirButton para detección de presencia, AirGesture para reconocimiento de deslizamientos en cuatro direcciones, y AirWheel para lectura de rotación circular. Diseñado para instalación oculta, opera de forma efectiva tras superficies no metálicas de hasta 22 mm de espesor, eliminando la necesidad de orificios visibles o contacto físico. Su interfaz X-talk garantiza integración directa con controladores compatibles, mientras que el sistema de auto-calibración restablece los parámetros de detección en menos de un segundo tras cada gesto, asegurando estabilidad operativa en entornos de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AirButton: detección de presencia hasta 150 mm (Far + Near ajustable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AirGesture: detección de deslizamiento hasta 100 mm en 4 direcciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AirWheel: rotación CW/CCW en modo incremental y absoluto (1-100)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Campo de detección: 140 x 90 mm (5.5 x 3.5 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz X-talk plug-and-play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Auto-calibración en menos de 1 segundo tras cada gesto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 5V DC / Consumo: 60 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• AirButton range: hasta 150 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• AirGesture range: hasta 100 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• AirWheel: CW/CCW, incremental + absoluto (1-100)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Campo de detección: 140 x 90 mm (5.5 x 3.5 in)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Auto-calibración: < 1 segundo tras cada gesto<li style='margin-bottom: 10px;'>• Instalación tras panel: hasta 22 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Alimentación: 5V DC<li style='margin-bottom: 10px;'>• Consumo: 60 mA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Sensor de gestos aéreos XTEF650</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección invisible tras paneles de hasta 22 mm de espesor
Característica 2	Tres modos de interacción en un solo sensor compacto
Característica 3	Auto-calibración automática en menos de 1 segundo
Característica 4	Interfaz X-talk plug-and-play con controladores compatibles
Característica 5	AirWheel con modo incremental y absoluto de 1 a 100
Característica 6	Consumo de 60 mA para operación eficiente continua