



Sensor de Huella Multiespectral / Detección de Dedo Vivo / 500 dpi / IP65 / USB / ANSI 381 e ISO 19794-4

SKU: V300-40 Marca: HID Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$1,611.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor de huella multiespectral diseñado para aplicaciones de alta seguridad en entornos bancarios y corporativos. Integra tecnología Lumidigm con detección de dedo vivo mediante imagen multiespectral, eliminando riesgos de spoofing con huellas artificiales. Su algoritmo MINEX III certificado por el FBI garantiza interoperabilidad con estándares internacionales ANSI e ISO. La arquitectura optimizada permite captura cuatro veces superior a generaciones previas V30x, reduciendo tiempos de verificación en flujos de autenticación masivos. Construcción con protección IP65 que asegura operación continua en condiciones de polvo, humedad y temperaturas extremas.

Características Generales

- Tecnología: Sensor óptico multiespectral Lumidigm
- Resolución: 500 dpi
- Área de detección: 18 x 28 mm
- Velocidad de captura: 4x superior a serie V30x
- Detección de vida: Multiespectral con anti-spoofing
- Formatos de salida: ANSI 381, ISO 19794-4, WSQ (FBI certificado)
- Verificación: ANSI 378 o ISO 19794-2
- Interfaz: USB
- Protección ambiental: IP65 en platina
- Validación operativa: 2 mil millones de transacciones anuales en sector bancario global

Físicas y Eléctricas

- Resolución: 500 dpi
- Área de detección: 18 x 28 mm
- Captura: 4x más rápida que V30x
- Algoritmo: MINEX III
- Formatos imagen: ANSI 381, ISO 19794-4
- Compresión: WSQ (FBI certificado)
- Verificación: ANSI 378 o ISO 19794-2

Tecnología: Sensor óptico multiespectral

Detección de vida: Multiespectral

Protección: IP65 en platina

Interfaz: USB con salida ANSI 381, ISO 19794-4 y compresión WSQ

Sensor de huella multiespectral V30040

Nota: Sin accesorios adicionales incluidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación biométrica validada en 2 mil millones de transacciones anuales
Característica 2	Tecnología multiespectral con detección de vida contra spoofing
Característica 3	Captura 4x más rápida que generaciones V30x anteriores
Característica 4	Algoritmo MINEX III certificado FBI con estándares ANSI/ISO
Característica 5	Protección IP65 para operación en entornos hostiles y extremos
Característica 6	Interfaz USB con salida ANSI 381, ISO 19794-4 y compresión WSQ