



Detector de Humo Fotoeléctrico Direccional / Espectro Múltiple UL 268 7ª Edición / LED 360° / Compatible FireNET Plus y L@titude

SKU: ALO-V Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,054.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ALOV es un detector de humo fotoeléctrico direccional certificado bajo la norma UL 268 7ª edición, diseñado para instalación en áreas abiertas y conductos de HVAC. Emplea tecnología de espectro múltiple que categoriza el humo para detectar incendios latentes y con llamas alimentados por materiales tradicionales y poliuretano, minimizando simultáneamente las alarmas falsas generadas por fuentes cotidianas. Su LED programable ofrece visibilidad de 360° para facilitar la identificación visual del estado del dispositivo. El detector es compatible con paneles FireNET Plus y FireNET L@titude, requiriendo bases de 7ª edición para su operación correcta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector fotoeléctrico con certificación UL 268 7ª edición<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de espectro múltiple para detección de humo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección temprana de incendios y humo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED programable con visión de 360°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistente a alarmas falsas por fuentes cotidianas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con múltiples bases y paneles FireNET<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apto para monitoreo de humo en conductos HVAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección de incendios con materiales tradicionales y poliuretano<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: Espectro múltiple
Detección: Humo fotoeléctrico, incendios latentes y con llamas
Materiales detectables: Tradicionales y poliuretano
Indicador visual: LED programable 360°
Resistencia: Alarmas falsas por fuentes cotidianas
Aplicación HVAC: Monitoreo de humo en conductos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Normativa</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: UL 268 7ª edición
Paneles compatibles: FireNET Plus, FireNET L@titude
Requisito de base: Bases de 7ª edición
Código de producto: 0200-11250
Áreas de uso: Áreas abiertas, conductos HVAC</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de humo fotoeléctrico ALOV
Nota: Base de montaje no incluida (requiere base de 7ª edición compatible)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de espectro múltiple para detección precisa de incendios latentes y con llamas
Característica 2	Certificación UL 268 7ª edición para cumplimiento normativo actualizado
Característica 3	Reducción de alarmas falsas por fuentes cotidianas de humo
Característica 4	LED programable con visibilidad de 360° para identificación rápida
Característica 5	Monitoreo de humo en conductos HVAC para protección extendida
Característica 6	Compatibilidad con bases de 7ª edición y paneles FireNET existentes