



Sensor de Impacto Inalámbrico para Vidrio / Cobertura 3 m (9.8 ft) / Montaje Adhesivo Directo / Compatible Serie 5800 / Batería CR2 3V

SKU: 5800-SS1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Vibraciones

\$1,899.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de impacto inalámbrico para vidrio está diseñado para detectar la rotura de cristales mediante vibración, montándose directamente sobre la superficie del vidrio sin necesidad de ajustes de sensibilidad. Ofrece protección efectiva para vidrio plano, templado, laminado, armado o aislado sellado con espesores de hasta 6.35 mm, resultando especialmente útil en entornos acústicamente complejos como cocinas, baños o tragaluces donde los detectores acústicos convencionales pierden efectividad. Su instalación se simplifica mediante fijación con cinta adhesiva directamente sobre el cristal, sin requerir la retirada de la tapa del dispositivo. La activación es inmediata al extraer la lengüeta de la batería, facilitando su puesta en marcha. Se integra de forma nativa con paneles de control VISTA compatibles con dispositivos inalámbricos de la serie 5800.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Espesor de vidrio soportado: hasta 6.35 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Cobertura: hasta 3 m (9.8 ft) por panel de vidrio<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Un sensor requerido por cada panel de vidrio<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Sin ajustes de sensibilidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Montaje directo sobre vidrio con cinta adhesiva 3M<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Instalación sin retirar la tapa del dispositivo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Activación al extraer la lengüeta de la batería<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 0;'>• Alimentación: batería de litio CR2 de 3 V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0; padding-left: 0;'>• Compatible con paneles VISTA que soportan dispositivos inalámbricos serie 5800</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta rotura por vibración en vidrio plano, templado, laminado, armado o aislado sellado
Característica 2	Cobertura de hasta 3 metros; se requiere un sensor por cada panel de vidrio
Característica 3	Se monta directamente sobre el vidrio con cinta adhesiva 3M, sin retirar la tapa
Característica 4	No requiere ajustes de sensibilidad
Característica 5	Instalación rápida: se activa al retirar la lengüeta de la batería
Característica 6	Alimentado por batería de litio CR2 de 3 V
Característica 7	Compatible con paneles VISTA que soportan dispositivos inalámbricos serie 5800