



Sensor de Líquidos para PDU / Cable 6 m (19.7 ft) / Extensible a 30 m (98.4 ft) / Conexión RJ45 / 5 VCC / 60 x 60 x 20 mm (2.36' x 2.36' x 0.79')

SKU: ED001 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$10,518.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sensor de líquidos SmartZone G5 proporciona detección temprana de fluidos en centros de datos o armarios de telecomunicaciones a lo largo de la longitud completa del cable sensor. Incluye conexión RJ45 para integración directa con PDUs G5 SmartZone de Panduit. Detecta cualquier tipo de líquido en centros de datos o gabinetes a lo largo de la longitud del cable. Operación a 5 VCC para eficiencia energética. Montaje versátil para fácil implementación dentro de gabinetes o salas de centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor de líquidos con cable de 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detecta cualquier líquido en centros de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión RJ45 para integración con PDUs G5 SmartZone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación a 5 VCC para eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones compactas: 60 x 60 x 20 mm (2.36' x 2.36' x 0.79')<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable extensible hasta 30 m (98.4 ft) con extensiones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de detección: Cualquier líquido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura del sensor: Longitud completa del cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de operación: 5 VCC<li style='padding: 6px 0;*>Longitud de cable: 6 m (19.7 ft), extensible hasta 30 m (98.4 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 60 x 60 x 20 mm (2.36' x 2.36' x 0.79')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector: RJ45<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Versátil para gabinetes o salas de centro de datos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección temprana de fluidos en toda la longitud del cable sensor
Característica 2	Integración directa con PDUs G5 SmartZone mediante RJ45
Característica 3	Operación a 5 VCC para bajo consumo energético
Característica 4	Montaje versátil en gabinetes y salas de centro de datos
Característica 5	Cable extensible hasta 30 m para cobertura ampliada
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:28