



Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / 0-65535 lux / 5V CD / Cable 5m (16.4 ft) / -20°C a 70°C

SKU: DS-D42A05 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,139.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este sensor de luz ambiental está diseñado específicamente para el control automático de brillo en paneles y pantallas LED, permitiendo ajustes dinámicos que optimizan la visibilidad y reducen el consumo energético. Su amplio rango de detección de 0 a 65535 lux garantiza respuesta precisa tanto en condiciones de oscuridad total como en ambientes con iluminación solar directa. La alimentación de 5V CD y el diseño compacto facilitan su integración en sistemas de señalización digital, centros de control y entornos comerciales con requerimientos de operación continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Control automático de brillo LED basado en luz ambientalRango de sensibilidad: 0 a 65535 luxAlimentación eficiente: 5V CDTemperatura de operación: -20°C a 70°CHumedad operativa: 0% a 99% RH sin condensaciónCable de 5 m (16.4 ft) para instalación flexibleDimensiones compactas: 83.4 x 39.3 mmPeso ligero: 0.1 kg<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Ópticas y Detección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Rango de luz: 0 - 65535 lux</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Alimentación: 5V CD</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Temperatura: -20°C a 70°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Humedad: 0% - 99% RH (sin condensación)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Mecánicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 83.4 x 39.3 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Peso: 0.1 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Color: Sensor negro, cable blanco</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud cable: 5 m (16.4 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza consumo energético de pantallas LED automáticamente
Característica 2	Rango de medición extremadamente amplio de 0 a 65535 lux
Característica 3	Operación confiable en condiciones de alta humedad hasta 99%
Característica 4	Cable de 5 metros para ubicación estratégica del sensor
Característica 5	Diseño compacto de 83.4 x 39.3 mm para instalación discreta
Característica 6	Alimentación de bajo voltaje 5V CD para integración segura