



Sensor de Masa Vehicular / 1 Canal / 12/24 VAC/VCC / Salidas NC/NO / Modo Presencia y Pulso / Exterior

SKU: XB-DLP-1101 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$611.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de masa vehicular de un canal diseñado para integrarse con sistemas de control de acceso vehicular. Detecta la presencia de vehiculos mediante un lazo magnético conectado a su entrada, permitiendo operar como elemento de seguridad o como disparador de apertura en barreras y operadores de puertas. Ofrece flexibilidad de configuración con salidas de relevador normalmente cerrado y normalmente abierto, adaptándose a distintas lógicas de control. Su alimentación dual 12/24 VAC/VCC facilita la compatibilidad con instalaciones existentes sin requerir fuentes específicas. El diseño compacto y apto para exterior garantiza durabilidad en condiciones ambientales variables. Incluye modos de operación por presencia continua o pulso de salida con retardo ajustable, permitiendo personalizar el comportamiento según los requerimientos de cada punto de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Generales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión de un lazo magnético único<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas de relevador NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de trabajo: presencia y pulso de salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retardo ajustable en pulso de salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función como dispositivo de seguridad o herramienta de apertura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con barreras y operadores para puertas de acceso vehicular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales: 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Métodos de trabajo: modo presencia, pulso de salida, retardo en pulso de salida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas: relevador NC y NO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12/24 VAC/VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: lazo magnético único<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: compacto para instalación exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de masa de 1 canal</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Notas de instalación: Utilizar solo una fuente o transformador por cada sensor de masa. Si se utiliza como dispositivo para cierre, se deben colocar fotoceldas de seguridad sobre la barrera o motor. Fuentes compatibles: PL-DC-1000 (no incluidas)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de vehículos por lazo magnético para control de acceso
Característica 2	Salidas de relevador NC y NO para integración flexible con barreras y operadores
Característica 3	Modo presencia o pulso con retardo ajustable según aplicación
Característica 4	Diseño compacto resistente para instalación en exterior
Característica 5	Compatibilidad dual 12/24 VAC/VCC para adaptarse a distintas instalaciones
Característica 6	Funcionamiento como dispositivo de seguridad o herramienta de apertura vehicular