



Sensor de Masa de 1 Canal / Compatible con Barreras y Motores DKS / Lazos de 4, 6 y 8 m (13, 20 y 26 ft) / Auto-Ajuste de Frecuencia / 20 VDC

SKU: 9410-010 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$4,221.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Este sensor de masa de un canal está diseñado para integrarse exclusivamente con barreras y motores DKS, proporcionando detección precisa de vehículos mediante lazos magnéticos inductivos. Su sistema de auto-ajuste continuo de frecuencia Fast-Trak elimina la necesidad de calibraciones manuales frecuentes, adaptándose automáticamente a las condiciones ambientales y del terreno. El monitoreo constante de frecuencia garantiza una operación estable, mientras que los indicadores LED permiten un diagnóstico visual inmediato del estado del sistema y del lazo detectado.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Sensor de masa de 1 canal para detección vehicularCompatibilidad exclusiva con motores abatibles, corredizos y barreras DKSSoporta lazos magnéticos de 4, 6 y 8 metros (13, 20 y 26 pies)Auto-ajuste continuo de frecuencia Fast-TrakDetección de vehículos con monitoreo constante de frecuenciaLED de alimentación y LED L1 para estado del lazoProtección contra sobretensiones integradaCuatro niveles de sensibilidad configurablesCuatro ajustes de frecuencia: High, Med-High, Med-Low, Low<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">9410-010</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Solo motores y barreras DKS</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Canales</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 canal</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Lazos Magnéticos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">4, 6 y 8 m (13, 20 y 26 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">20 VDC</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Configuración de Frecuencia</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Auto-ajuste continuo Fast-Trak</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Detección</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Vehículos con monitoreo constante</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Indicadores</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">LED de alimentación, LED L1 estado del lazo</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Protección</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Contra sobretensiones</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Ajustes de Frecuencia</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Med-High</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">OFF-ON</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Med-Low</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">ON-OFF</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Low</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">ON-ON</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Ajustes de Sensibilidad</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Med-Baja</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">OFF-ON</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Med-Alta</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">ON-OFF</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Alta</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">ON-ON</div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Nota de Compatibilidad</div><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.5; font-size: 14px;">Este sensor no es compatible con motores ni barreras de otras marcas. Su funcionamiento está optimizado exclusivamente para equipos DKS.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de vehículos con monitoreo constante de frecuencia
Característica 2	Indicación visual dual mediante LEDs de estado
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con equipos DKS
Característica 5	Auto-ajuste continuo Fast-Trak sin intervención manual
Característica 6	Cuatro niveles de sensibilidad configurables