



Sensor de Movimiento PIR / Cortina Inalámbrica 24 m (78.7 ft) / Exterior IP55 / Rango Configurable 2.5 a 12 m / Anti-Enmascaramiento / -30°C a +60°C

SKU: BXS-R Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$3,223.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento tipo cortina PIR diseñado para protección perimetral exterior. Dispone de cuatro sensores PIR organizados en dos lados independientes, cada uno con dos haces que operan bajo lógica AND para eliminar activaciones espurias. La detección se configura por separado para cada lado, permitiendo ajustar el rango de cobertura en cinco niveles de 2.5 m a 12 m (8.2 ft a 39.4 ft) por lado, con sensibilidad adaptable desde normal hasta extrema, capaz de detectar diferencias térmicas de 1°C. Integra tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo digital y algoritmo SMDA que confiere inmunidad ante condiciones climáticas adversas y presencia de animales pequeños. Su encapsulado IP55 y rango térmico de operación de -30°C a +60°C garantizan desempeño continuo en entornos exteriores exigentes. La alimentación es inalámbrica, facilitando la instalación sin necesidad de cableado eléctrico hacia el punto de montaje, y es compatible con cualquier panel de alarma para integración inmediata en sistemas de seguridad existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cortina inalámbrica PIR hasta 12 m (39.4 ft) por lado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección independiente configurable por lado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuatro PIR con anti-enmascaramiento IR digital<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>SMDA: inmunidad a clima y animales pequeños<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IP55 con operación de -30°C a +60°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cualquier panel de alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lógica AND con dos haces por lado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango configurable en 5 pasos: 2.5 m a 12 m (8.2 ft a 39.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad de normal a extrema (diferencias de 1°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación inalámbrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 550 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura total: 24 m (78.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura por lado: 2.5 m a 12 m (8.2 ft a 39.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensores PIR: 4 (2 por lado)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lógica de disparo: AND (ambos haces por lado)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: normal a extrema (1°C)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Anti-enmascaramiento: IR digital<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inmunidad: clima extremo y animales pequeños (SMDA)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -30°C a +60°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: inalámbrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 550 g</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de movimiento PIR serie Shield</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Documentación de instalación</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección independiente configurable por cada lado del sensor
Característica 2	Cuatro PIR con anti-enmascaramiento avanzado contra sabotaje
Característica 3	Inmunidad total a entorno climático y animales pequeños
Característica 4	Compatible con cualquier panel de alarma del mercado
Característica 5	Diseño estético formal para integración arquitectónica discreta
Característica 6	Instalación versátil con alimentación inalámbrica simplificada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:58