



Sensor de movimiento bidireccional / 180° cobertura / 24.125 GHz / 4 m altura máxima / 13.12 ft

SKU: 10-PROXIMO-M Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$1,839.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Sensor de movimiento bidireccional diseñado para aplicaciones de seguridad profesional que requieren detección precisa en ambas direcciones de tránsito. Emplea tecnología de microondas con microprocesador integrado operando a 24.125 GHz, logrando una cobertura angular de 180 grados que permite monitorear amplias zonas con un solo dispositivo. Su versatilidad de montaje permite instalación tanto en interiores como en exteriores, adaptándose a diversos entornos operativos. El consumo energético optimizado asegura funcionamiento continuo sin comprometer la eficiencia del sistema de alimentación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor de movimiento bidireccional de alta precisiónDetección en 180 grados para amplia coberturaCompatible con sistemas de seguridad inteligentesFácil instalación en interiores y exterioresConsumo energético optimizado garantizando eficienciaTecnología de microondas y microprocesador a 24.125 GHz<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tecnología de detección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Tecnología: Microondas y microprocesador</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Frecuencia del transmisor: 24.125 GHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Potencia radiada: —</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Densidad de potencia: —</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Parámetros de montaje</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Altura máxima de montaje: 4 m (13.12 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Ángulos de inclinación: 15° - 45°</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento de detección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Modo de detección: Movimiento</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Velocidad mínima de detección: 5 cm/s</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación y entorno</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Tensión de alimentación: 12V a 24V AC ±10%; 12V a 30V DC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Frecuencia de red: 50 a 60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Consumo: —</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Rango de temperatura: —</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección bidireccional de alta precisión
Característica 2	Cobertura de 180 grados amplia
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad inteligentes
Característica 4	Instalación versátil interior y exterior
Característica 5	Consumo energético optimizado y eficiente
Característica 6	Tecnología microondas con microprocesador