



Detector de Movimiento PIR de Techo / Cobertura 360° / 31 Zonas de Detección / Alcance 11 m (36.1 ft) / Montaje hasta 3.7 m (12 ft)

SKU: 997 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$997.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector 997 es un sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) diseñado para montaje en techo, con cobertura de 360° mediante una lente Fresnel de 31 zonas. Está pensado para proteger áreas abiertas en instalaciones residenciales y comerciales. Detecta los cambios de energía infrarroja provocados por el desplazamiento de una persona dentro de su patrón de detección y transmite la alarma a través de un relevador tipo reed. Cuenta con conteo de pulsos seleccionable para minimizar falsas alarmas y un LED de prueba que puede habilitarse o deshabilitarse según las necesidades operativas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura 360° con lente Fresnel de 31 zonas de detecciónAlcance de hasta 11 m de diámetro (radio de 5.5 m) a 3.7 m de alturaConteo de pulsos seleccionable (1 o 2 eventos) para reducir falsas alarmasConsumo en espera de 17 mA a 12 VCC nominalRelevador de alarma SPST tipo reed, 0.5 A máx. a 30 VCCLED indicador con función de habilitar/deshabilitarMontaje en techo, altura máxima recomendada de 3.7 m (12 pies)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tipo: PIR (infrarrojo pasivo)Cobertura: 360°Lente: Fresnel de 31 zonasAlcance: 11 m de diámetro (radio 5.5 m) a 3.7 m de alturaConteo de pulsos: 1 o 2 eventos (seleccionable)LED indicador: Habilitar/deshabilitar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Alimentación: 12 VCC nominalConsumo en espera: 17 mARelevador de alarma: SPST tipo reedCapacidad de relevador: 0.5 A máx. a 30 VCCMontaje: TechoAltura máxima recomendada: 3.7 m (12 pies)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Detector de movimiento PIR de techo 997Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° con lente Fresnel de 31 zonas de detección
Característica 2	Alcance de hasta 11 m de diámetro (radio de 5.5 m) a 3.7 m de altura
Característica 3	Conteo de pulsos seleccionable (1 o 2 eventos) para reducir falsas alarmas
Característica 4	Consumo en espera de 17 mA a 12 VCC nominal
Característica 5	Relevador de alarma SPST tipo reed, 0.5 A máx. a 30 VCC
Característica 6	LED indicador con función de habilitar/deshabilitar
Característica 7	Montaje en techo, altura máxima recomendada de 3.7 m (12 pies)