



Sensor de Movimiento por Microondas / Detección 4 m (13.1 ft) x 2 m (6.6 ft) / Frecuencia 24.125 GHz / IP52 / Alimentación 12-24 V AC/DC

SKU: XBS-104 Marca: ACCESSPRO Categoría: Movimiento para Interior

\$417.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento por microondas diseñado para integración en sistemas de control de acceso y puertas automáticas. Opera mediante tecnología de microondas a 24.125 GHz, proporcionando detección estable sin dependencia de variaciones térmicas ambientales. Permite configuración dual como detector de movimiento para apertura automática o como botón de salida sin contacto físico. La sensibilidad de detección es programable para ajustarse a condiciones específicas de instalación. Compatible con alimentación mixta AC/DC en rango de 12 a 24 V, facilitando su incorporación en infraestructuras eléctricas existentes. Protección IP52 contra polvo y proyección de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: Sensor de movimiento por microondas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de trabajo: 24.125 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Campo de detección: 4 m (13.1 ft) de ancho x 2 m (6.6 ft) de profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura máxima de instalación recomendada: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: Relé (contacto seco)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP52<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sensibilidad de detección: Programable<li style='padding: 6px 0;'>• Altura de instalación: Máx. 3 m (9.8 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12-24 V AC/DC<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo máximo: 2 W<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura operativa: -20 a 55 °C<li style='padding: 6px 0;'>• Cubierta: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 100 g<li style='padding: 6px 0;'>• Protección: IP52<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sensor de movimiento por microondas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección programable para puertas automáticas o botón de salida
Característica 2	Campo de detección configurable 4 m x 2 m para adaptarse a distintos accesos
Característica 3	Alimentación dual 12-24 V AC/DC compatible con sistemas existentes
Característica 4	Consumo máximo de 2 W para operación energéticamente eficiente
Característica 5	Cubierta ABS resistente para entornos de tráfico continuo
Característica 6	Instalación hasta 3 m (9.8 ft) de altura para cobertura óptima