



Sensor de Movimiento / Dual PIR Horizontal y Vertical / SuperLink 2 km (1.2 mi) / Autonomía 6 Años / Integración UniFi Protect

SKU: USL-MOTION Marca: UBIQUITI Categoría: Movimiento para Interior

\$1,624.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento con tecnología dual PIR diseñado para integración directa con UniFi Protect. Emplea conectividad inalámbrica SuperLink propietaria que elimina la necesidad de infraestructura de red cableada en el punto de instalación. La arquitectura de doble sensor permite discriminación de movimiento en planos horizontal y vertical con inmunidad a mascotas, reduciendo falsas alarmas en entornos residenciales y comerciales. La alimentación por batería de litio CR123A con consumo máximo de 22.6 mW permite ciclos de mantenimiento extendidos de hasta seis años, optimizando la disponibilidad operativa y reduciendo costos de servicio de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Sensor de movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de detección: PIR dual (horizontal y vertical)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: SuperLink (propietario)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación de gestión: UniFi Protect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Inmunidad a mascotas: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Método de alimentación: Batería de litio CR123A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje soportado: 3V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Detección</h4><div style='margin-bottom: 12px;'>Sensor PIR horizontal:Hasta 6 m (19.7 ft)</div><div>Inmunidad a mascotas:✓</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Radio</h4><div style='margin-bottom: 12px;'>Frecuencia SuperLink US:915.6-927.6 MHz</div><div>Ganancia de antena:1 dBi</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Potencia TX máxima:14 dBm</div><div>Alcance máximo:2 km (1.2 mi)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Energía y Hardware</h4><div style='margin-bottom: 12px;'>Método de alimentación:Batería de litio CR123A</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Voltaje soportado:3V</div><div>Consumo máximo:22.6 mW</div><div>Duración de batería:Hasta 6 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR con inmunidad a mascotas integrada
Característica 2	Alcance inalámbrico SuperLink hasta 2 km (1.2 mi) sin repetidores
Característica 3	Autonomía de hasta 6 años con batería CR123A de 3V
Característica 4	Cobertura vertical hasta 6 m (19.7 ft) y horizontal hasta 1.5 m (4.9 ft)
Característica 5	Integración nativa con plataforma UniFi Protect
Característica 6	Instalación versátil sin cableado de red ni alimentación