



Sensor de Movimiento Dual Tecnología / PIR Óptica de Espejo + Microondas X-Band / Cobertura 16 x 22 m (52.5 x 72.2 ft) / 36 Zonas / Anti-Máscara / V-Plex 2 Hilos

SKU: DT8050A-SN Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$3,261.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de movimiento DT8050ASN es un dispositivo de detección dual tecnología diseñado para aplicaciones de intrusión de alto riesgo en interiores. Integra un detector PIR con óptica de espejo y un sensor de microondas en banda X (10.525 GHz), ofreciendo cobertura de 16 x 22 m (52.5 x 72.2 ft) distribuida en 36 zonas de largo alcance. Incorpora protección anti-máscara mediante infrarrojo activo de alta sensibilidad, inmunidad a luz blanca de 6,500 lux y procesamiento dualcore con filtrado digital de interferencia fluorescente. Su conectividad V-Plex de dos hilos permite transportar energía y datos en un mismo par, simplificando la instalación y reduciendo la infraestructura de cableado y fuentes de poder auxiliares. Es compatible con paneles de control que operen sobre el protocolo V-Plex.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección dual: PIR con óptica de espejo + microondas en banda X (10.525 GHz)Cobertura de 16 x 22 m (52.5 x 72.2 ft) con 36 zonas de largo alcanceProtección anti-máscara con infrarrojo activo altamente sensibleInmunidad a luz blanca de 6,500 lux para reducción de falsas alarmasTecnología V-Plex de 2 hilos: energía y datos en el mismo parProcesamiento dualcore con filtro digital de interferencia fluorescenteCumple normas UL, ULC, SIA y EN50131-2Compatible con paneles de control V-Plex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Tecnología: PIR óptica de espejo + microondas X-Band (10.525 GHz)Cobertura: 16 x 22 m (52.5 x 72.2 ft)Zonas de detección: 36 zonas de largo alcanceAnti-máscara: infrarrojo activo altamente sensibleInmunidad a luz blanca: 6,500 luxInterferencia fluorescente: filtro digital integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Comunicación: V-Plex de 2 hilos (energía y datos)Procesamiento: dualcoreUso: interiores</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Sensor de movimiento DT8050ASNAccesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR (óptica de espejo) + microondas en banda X (10.525 GHz)
Característica 2	Cobertura de 16 x 22 m (53' x 72') con 36 zonas de largo alcance
Característica 3	Protección anti-máscara con infrarrojo activo altamente sensible
Característica 4	Inmunidad a luz blanca de 6,500 lux para reducir falsas alarmas
Característica 5	Tecnología V-Plex de 2 hilos: energía y datos en el mismo par
Característica 6	Procesamiento DualCore con filtro digital de interferencia fluorescente
Característica 7	Cumple normas UL, ULC, SIA y EN50131-2; compatible con paneles Honeywell Home/Resideo V-Plex