



Sensor de Movimiento Inalámbrico / Doble Tecnología PIR y Microondas / Cobertura 15 x 18 m (49.2 x 59.1 ft) / Inmunidad a Mascotas hasta 22.6 kg / Ángulo 90° / Batería 4 x AA

SKU: 5898 Marca: HONEYWELL Categoría: Movimiento para Interior

\$4,020.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento inalámbrico de doble tecnología que combina infrarrojo pasivo (PIR) y microondas de banda K para reducir falsas alarmas en sistemas de intrusión. Forma parte de la serie inalámbrica 5800 y está diseñado para uso en interiores en áreas comerciales y residenciales. El procesamiento de señal DualCore analiza ambas tecnologías en conjunto, mejorando la fiabilidad de detección. Se integra con paneles de la línea VISTA a través de receptores compatibles con la serie 5800. Incluye lente de ángulo amplio con cobertura de 15 x 18 m (49.2 x 59.1 ft) a 90°, lente inmune a mascotas hasta 22.6 kg y autocomprobación continua con alerta de fallas y temperatura extrema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble tecnología PIR y microondas de banda KProcesamiento de señal DualCoreCobertura de 15 x 18 m (49.2 x 59.1 ft) con lente de ángulo amplio instaladaÁngulo de detección de 90°Lente inmune a mascotas hasta 22.6 kg (hasta 45 kg en baja sensibilidad)Autocomprobación continua con aviso de falla al panel y estación centralAlerta de temperatura extrema (menor a 7 °C o mayor a 35 °C)Batería de 4 pilas AA con duración de 3 a 5 añosUso en interiores para áreas comerciales y residencialesIntegración con paneles de la línea VISTA mediante receptor compatible serie 5800</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnología: PIR + microondas banda KProcesamiento: Señal DualCoreCobertura: 15 x 18 m (49.2 x 59.1 ft)Ángulo de detección: 90°Inmunidad a mascotas: hasta 22.6 kg (hasta 45 kg en baja sensibilidad)Alerta de temperatura extrema: < 7 °C o > 35 °CAutocomprobación continua con notificación de falla</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 4 pilas AADuración de batería: 3 a 5 añosUso: InteriorAplicación: Comercial y residencialCompatibilidad: Paneles línea VISTA con receptor serie 5800</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Sensor de movimiento inalámbrico 5898Lente de ángulo amplio instalada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble tecnología PIR y microondas de banda K para reducir falsas alarmas
Característica 2	Procesamiento de señal DualCore que analiza ambas tecnologías en conjunto
Característica 3	Cobertura de 15 x 18 m con lente de ángulo amplio instalada, ángulo de 90°
Característica 4	Incluye lente inmune a mascotas hasta 22.6 kg (hasta 45 kg en baja sensibilidad)
Característica 5	Autocomprobación continua con aviso de falla al panel y a la estación central
Característica 6	Alerta de temperatura extrema (menor a 7°C o mayor a 35°C)
Característica 7	Batería de 4 pilas AA con duración de 3 a 5 años