



Sensor de Movimiento Inteligente / Detección 7 m (23 ft) / Ángulo 120° / Autonomía 2 Años / Frecuencia 868/922 MHz / Notificaciones en Tiempo Real

SKU: TAPO-T100 Marca: TP-LINK Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$376.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de movimiento inteligente TAPO T100 está diseñado para integración en sistemas de automatización y seguridad residencial o comercial. Opera con tecnología inalámbrica en frecuencias de 868 MHz (versión EU) o 922 MHz (versión US), proporcionando un alcance de detección de hasta 7 metros con un ángulo de cobertura de 120 grados. Requiere un hub TAPO para funcionamiento completo y ofrece notificaciones en tiempo real a través de la aplicación móvil. Su diseño alimentado por batería CR2450 garantiza hasta 2 años de autonomía con un consumo optimizado basado en 100 activaciones diarias. Compatible con el ecosistema TAPO para automatización de dispositivos inteligentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de movimiento: 7 m (23 ft) de alcance, ángulo de 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería: CR2450, duración 2 años (100 activaciones diarias)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Magnético y adhesivo 3M<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia inalámbrica: 868 MHz (EU) / 922 MHz (US)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Notificaciones: En tiempo real mediante aplicación TAPO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Automatización: Activación automática de dispositivos smart<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requisito: Hub TAPO necesario para operación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance de detección: 7 m (23 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de cobertura: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 868 MHz (EU) / 922 MHz (US)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Notificaciones: Tiempo real vía app</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de cobertura: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonomía: 2 años (100 activaciones/día)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Magnético y adhesivo 3M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requisito: Hub TAPO obligatorio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de movimiento TAPO T100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería CR2450 preinstalada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base de montaje magnética<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta adhesiva 3M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de detección 7 m con cobertura angular de 120° para vigilancia amplia
Característica 2	Autonomía de 2 años con batería CR2450 y 100 activaciones diarias
Característica 3	Montaje magnético y adhesivo 3M para instalación flexible sin herramientas
Característica 4	Notificaciones instantáneas vía aplicación para respuesta inmediata
Característica 5	Activación automática de dispositivos smart para optimización energética
Característica 6	Operación en 868 MHz (EU) o 922 MHz (US) según versión regional

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 21:20