



Sensor de Movimiento PIR Inalámbrico / Cobertura 12 x 17 m / Inmunidad a Mascotas 36 kg (80 lb) / Comunicación Cifrada AES-128 / 2.4 GHz

SKU: PROSIXPIRV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$1,050.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) inalámbrico de la serie PROSIX, diseñado para la detección de intrusión en interiores de residencias y pequeños negocios. El dispositivo se enrolla automáticamente al insertar la batería y establece comunicación bidireccional cifrada con paneles compatibles con sensores PROSIX. Su óptica proporciona cobertura de detección de 12 x 17 metros con montaje óptimo a 2.3 m de altura e incorpora inmunidad a mascotas de hasta 36 kg (80 lb), seleccionable durante el enrollamiento, para minimizar falsas alarmas. Incluye supervisión de tamper de cubierta y de pared reportada al panel, y permite instalación en pared o esquina mediante placa trasera incluida.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Sensor PIR inalámbrico bidireccionalCobertura de detección: 12 x 17 mMontaje óptimo: 2.3 m de alturaInmunidad a mascotas: hasta 36 kg (80 lb), seleccionable durante enrollamientoComunicación: Bidireccional cifrada AES de 128 bits en 2.4 GHz, tecnología PROSIXSupervisión: Tamper de cubierta y de pared, reportada al panel</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: Batería de litio CR123A de 3VMontaje: Pared o esquina con placa trasera incluida</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 639ULC-S306-03SIA-PIR-01FCC/ICRoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de detección de 12 x 17 metros con montaje óptimo a 2.3 m de altura
Característica 2	Inmunidad a mascotas de hasta 36 kg (80 lb), seleccionable durante el enrollamiento
Característica 3	Comunicación bidireccional cifrada (AES de 128 bits) en 2.4 GHz, tecnología PROSIX
Característica 4	Alimentado por una batería de litio CR123A de 3V
Característica 5	Montaje en pared o esquina con placa trasera incluida
Característica 6	Supervisión de tamper de cubierta y de pared, reportada al panel
Característica 7	Certificaciones UL 639, ULC-S306-03, SIA-PIR-01, FCC/IC y RoHS