



Sensor PIR / Interior y Exterior / Cobertura 12 x 15 m (39.4 x 49.2 ft) / Alámbrico / Doble Blindaje / Selector Día/Noche

SKU: LX-402 Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$1,263.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de movimiento PIR OPTEX LX-402 es un dispositivo de detección perimetral de corto alcance diseñado para operar en interiores y exteriores expuestos a condiciones cambiantes de luz e intemperie. Integra un sensor de luz que alterna automáticamente entre modos de día y noche, optimizando la respuesta ante variaciones lumínicas. Su estructura incorpora doble blindaje conductivo que garantiza inmunidad frente a interferencias lumínicas, mientras que los patrones de detección seleccionables Pet Alley y Multi-Level permiten adaptar la cobertura de 12 x 15 metros a distintos escenarios de instalación. El ajuste independiente de sensibilidad y rango facilita la calibración precisa del equipo, reduciendo eventos de falsa alarma. Su interfaz alámbrica asegura compatibilidad universal con paneles de alarma convencionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor PIR para uso en interior y exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura de detección: 12 x 15 m (39.4 x 49.2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Doble blindaje conductivo para inmunidad a interferencias lumínicas<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de luz integrado con modos de día y noche<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste independiente de sensibilidad y rango<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de detección seleccionables: Pet Alley y Multi-Level<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión alámbrica compatible con cualquier panel de alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.57 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Sensor PIR pasivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura: 12 x 15 m (39.4 x 49.2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones: Pet Alley y Multi-Level seleccionables<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de luz: Modos día y noche integrados<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste: Sensibilidad y rango configurables<li style='margin-bottom: 5px;'>Inmunidad: Doble blindaje conductivo anti-interferencia lumínica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior y exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ambiental: Resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Alámbrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.57 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cualquier panel del mercado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble blindaje conductivo que elimina falsas alarmas por interferencias lumínicas
Característica 2	Sensor de luz integrado con modos automáticos día y noche
Característica 3	Patrones de detección seleccionables Pet Alley y Multi-Level
Característica 4	Ajuste de sensibilidad y rango para adaptación a distintos escenarios
Característica 5	Compatibilidad universal con cualquier panel de alarma cableado
Característica 6	Resistencia a intemperie para operación continua en exterior