



Sensor de movimiento / Bluetooth / 80 m (262 pies) alcance BLE / ABS anti-UV / -10°C a 60°C

SKU: SWITCHBOTMS Marca: SWITCHBOT Categoría: Sensores y Relevadores

\$343.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor de movimiento compacto diseñado para integración en ecosistemas de automatización inteligente. Con dimensiones reducidas de 54x54x30 mm y un peso operativo de 56 g incluyendo baterías, permite despliegues discretos en espacios residenciales y comerciales. La base de montaje de 19 g facilita la instalación en múltiples superficies sin cargas estructurales significativas. La conectividad Bluetooth Low Energy patentada alcanza 80 metros (262 pies) en línea de visión bajo condiciones óptimas, con arquitectura de malla para extensión de cobertura en despliegues escalables.

Características principales

- Sensor de movimiento con sensibilidad configurable: largo, medio, corto
- BLE patentado de ahorro de energía con soporte de malla para redes extendidas
- Material ABS con revestimiento anti-UV para exposición prolongada a luz solar
- Funcionamiento en entornos extremos: -10°C a 60°C (14°F a 140°F), 20-85% RH
- Compatibilidad universal: Android 5.0+ e iOS 14.0+
- Integración con servicios de terceros (función en beta)

Especificaciones técnicas

Dimensiones sensor: 54 x 54 x 30 mm

Dimensiones base: 45 x 45 x 32 mm

Peso sensor con baterías: 56 g

Peso base: 19 g

Color: Blanco

Material: ABS con revestimiento anti-UV

Alimentación: 2 x baterías AAA

Alcance BLE línea de visión: 80 m / 262 pies (condiciones ideales sin obstrucciones)

Tecnología inalámbrica: BLE patentado de ahorro de energía con soporte mesh

Rango de temperatura: -10°C a 60°C / 14°F a 140°F

Humedad relativa: 20% - 85% RH

Sensibilidad de movimiento: Largo / Medio / Corto (beta)

Integraciones: Servicios de terceros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de sensibilidad ajustable en 3 niveles
Característica 2	Base ultraligera de 19 g para montaje flexible
Característica 3	Batería AAA dual para operación prolongada
Característica 4	BLE patentado de bajo consumo con soporte mesh
Característica 5	Revestimiento anti-UV para durabilidad exterior
Característica 6	Compatibilidad con servicios de terceros en beta