



Sensor de Nivel de Combustible / Rango 100-1400 mm / RS232 / Acero Inoxidable y Aluminio / 1 m (3.3 ft) de Cable

SKU: AE-MW6600-CR Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$3,256.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor capacitivo de nivel de combustible diseñado para integración con sistemas de grabación móvil digital (mDVR). Opera mediante tecnología de detección capacitiva sin elementos mecánicos móviles, eliminando el desgaste por fricción y los errores asociados a boyas flotantes. Su carcasa en acero inoxidable y aluminio con cabezal electrónico ultracompacto permite la instalación en espacios reducidos. El montaje se realiza mediante rosca directa sobre el tanque sin necesidad de perforaciones que comprometan la integridad del recipiente. La interfaz RS232 garantiza comunicación estable con unidades de registro móvil compatibles, facilitando la telemetría de nivel de combustible en flotas y activos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología capacitiva sin piezas móviles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición: 100 - 1400 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético menor a 1 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de comunicación RS232<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero inoxidable y aluminio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación por rosca sin dañar el tanque<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable incluido: 1 m (3.3 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición: 100 - 1400 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de presión: -0.1 MPa - 0.1 MPa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -35 °C a 75 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: menor a 1 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 5 VCC / 5-10 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del tubo: 16 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero inoxidable y aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable incluido: 1 m (3.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: RS232</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelos compatibles: AE-MD5043, AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58, AE-MD5043-SD/I/GLF, AE-MD5043(1T/SSD), AE-MN5043(RJ45), AE-MD7083<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de montaje: instalación interior en tanque por rosca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor capacitivo sin piezas móviles que elimina desgaste mecánico
Característica 2	Instalación sencilla por rosca sin dañar el tanque de combustible
Característica 3	Caja electrónica ultra compacta para espacios reducidos
Característica 4	Consumo energético menor a 1W para operación eficiente
Característica 5	Rango de medición de 100 a 1400 mm con alta precisión
Característica 6	Interfaz RS232 para integración directa con sistemas de monitoreo