



Sensor de Nivel de Líquido / Presión Sumergible / Rango 10 m (32.8 ft) / Salida 4-20 mA / IP68 / Acero Inoxidable

SKU: L8000T010 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensor de Flujo y Niveles

\$8,967.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de nivel de líquido con transductor de presión sumergible construido en acero inoxidable, diseñado para medir la altura de columna de líquido en aplicaciones de HVAC, pozos, piscinas, tuberías subterráneas y plantas de tratamiento de aguas residuales. Entrega una señal de corriente estándar de 4-20 mA proporcional al nivel detectado, facilitando su integración con controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de automatización. Su protección IP68 permite la instalación permanente en condiciones de inmersión total. El equipo incluye un cable de longitud igual al rango de medición más 2 metros de fábrica, listo para su despliegue inmediato en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de nivel mediante sensor de presión sumergible de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición de 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de longitud igual al rango más 2 m (6.6 ft) de fábrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de corriente 4-20 mA para integración con controladores y PLC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 15 a 28 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP68 para instalación permanente sumergida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta temperatura de medio de -10 °C a 80 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Principio de medición: Presión sumergible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de medición: 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salida: 4-20 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de medio: -10 °C a 80 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material del cuerpo: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP68<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 15-28 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable: Longitud igual al rango más 2 m (6.6 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensor de nivel de líquido sumergible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable de conexión de 12 m (39.4 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide nivel de líquido mediante sensor de presión sumergible de acero inoxidable
Característica 2	Rango de medición de 10 metros, con cable de longitud igual al rango más 2 m de fábrica
Característica 3	Salida de corriente 4-20 mA para integración con controladores y PLC
Característica 4	Alimentación de 15 a 28 VDC
Característica 5	Protección IP68 para instalación permanente sumergida
Característica 6	Soporta temperatura de medio de -10°C a 80°C
Característica 7	Uso en HVAC, pozos, piscinas, tuberías subterráneas y plantas de tratamiento de aguas residuales