



Sensor de Nivel de Tanque / Medición 0-100% / Senderos 33-240 Ω / Combustible Instancia 0 / Reconfigurable Multifluido / MFDs Navico

SKU: 000-11518-001 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$2,767.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de nivel de tanque constituye una unidad de monitoreo de fluidos diseñada para aplicaciones marinas y sistemas de almacenamiento a bordo. El dispositivo proporciona lecturas de nivel en un rango de 0-100% y viene preconfigurado de fábrica para la detección de combustible en instancia de red 0. Operando con senderos de nivel estándar de resistencia variable de 33 a 240 ohmios, permite la integración directa con sensores preinstalados sin necesidad de recalibración estructural. Además, ofrece capacidad de reconfiguración mediante MFDs compatibles con Navico para monitorear otros fluidos como agua, agua gris, pozo vivo, aceite y agua negra. Su diseño facilita el reemplazo directo del sensor EP-65, optimizando los tiempos de mantenimiento y preservando la infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reemplazo directo para sensor EP-65.Mide nivel de líquido 0-100%.Preconfigurado para tanque de combustible instancia 0.Calibrado para senderos 33-240 Ω estándar marino.Reconfigurable para agua, agua gris, pozo vivo, aceite y agua negra.Compatible con MFDs Navico para configuración.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Rango de medición: 0-100%Fluido preconfigurado: Combustible (Instancia 0)Senderos compatibles: 33-240 Ω estándar marinoFluidos reconfigurables: Agua, agua gris, pozo vivo, aceite, agua negraReemplaza a: Sensor EP-65Compatibilidad: MFDs Navico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Aplicación: MarinaInterfaz: Compatible con MFDs Navico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Sensor de nivel de tanque</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo del sensor EP-65 sin modificar instalación
Característica 2	Lectura de rango completo para prevención de transferencia excesiva
Característica 3	Reconfiguración para cinco tipos distintos de fluidos a bordo
Característica 4	Ajuste de parámetros desde display sin herramientas adicionales
Característica 5	Monitoreo centralizado desde estación de control principal
Característica 6	Configuración de fábrica para operación inmediata tras la conexión