



Sensor de Ocupación LoRaWAN / Detección PIR y Luz / 120° x 100° / Alcance 8 m (26.2 ft) / 1-60000 Lux / Alcance RF 15 km (9.3 mi)

SKU: WS202915M Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$1,095.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de ocupación con tecnología PIR y fotocelda para detección precisa de presencia y nivel de iluminación en entornos comerciales e industriales. Diseñado para integrarse en sistemas de gestión de edificios inteligentes (BMS), permite la automatización de iluminación basada en ocupación real y condiciones ambientales de luz. Su conectividad LoRaWAN garantiza transmisión de datos en tiempo real a larga distancia, reduciendo la necesidad de infraestructura cableada. El rango de detección de 120° x 100° y alcance de 8 m (26.2 ft) aseguran cobertura efectiva en salas de reuniones, oficinas, pasillos y zonas comunes. La medición de brillo de 1 a 60000 lux posibilita el control adaptativo de luminarias según la luz natural disponible.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección PIR y brillo para ocupación precisaAutomatización de iluminación para edificios inteligentesRango de detección 120° x 100° hasta 8 m (26.2 ft)Medición de brillo de 1 a 60000 luxAlcance LoRaWAN hasta 15 km (9.3 mi)Configuración fácil con aplicación Toolbox</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tecnología: PIR + sensor de luzÁngulo de detección: 120° x 100°Distancia máxima de detección: 8 m (26.2 ft)Rango de medición de lux: 1 a 60000 luxAlcance LoRaWAN: hasta 15 km (9.3 mi)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Conectividad: LoRaWANConfiguración: aplicación Toolbox</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Sensor de ocupación PIR y luz LoRaWAN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR y lux para ocupación precisa en tiempo real
Característica 2	Automatización de iluminación integrada con ecosistema LoRaWAN
Característica 3	Configuración remota mediante aplicación móvil Toolbox
Característica 4	Alcance LoRaWAN hasta 15 km (49,212 ft) en línea de vista
Característica 5	Medición de luz ambiente de 1 a 60000 lux para control adaptativo
Característica 6	Optimización energética basada en presencia real y condiciones lumínicas