



Sensor de Ocupación y Vacancia Inalámbrico / PIR 90° / Cobertura 232.3 m² (2,500 ft²) / Alcance 15.2 m (50 ft) / Batería CR123 Litio 10 Años / RF hasta 18 m (59.1 ft)

SKU: LRF2OKLBPWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,956.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sensor inalámbrico de ocupación y vacancia diseñado para montaje en esquina con campo de visión de 90°, orientado a usuarios finales que gestionan instalaciones de iluminación inteligente en entornos comerciales y residenciales. Detecta el calor corporal mediante infrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT, enviando comandos por radiofrecuencia a atenuadores e interruptores compatibles para el encendido automático al detectar presencia y el apagado al quedar vacía el área. Su operación con batería CR123 de litio elimina la necesidad de cableado de control, facilitando su instalación en ubicaciones donde el tendido eléctrico resulta impráctico. El dispositivo ofrece cobertura amplia para habitaciones completas y permite validar la ubicación óptima mediante el soporte de montaje y tira adhesiva incluidos, antes de la fijación definitiva.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Sensor PIR con tecnología XCT para detección de ocupación y vacancia<li style="margin-bottom: 8px;">Campo de visión de 90° para montaje en esquina<li style="margin-bottom: 8px;">Cobertura de 232.3 m² (2,500 ft²) en movimiento mayor<li style="margin-bottom: 8px;">Cobertura de 113.8 m² en movimiento fino<li style="margin-bottom: 8px;">Alcance de detección de hasta 15.2 m (50 ft) desde el punto de montaje<li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación RF hasta 18 m (59.1 ft) en línea de vista o 9 m (29.5 ft) a través de muros<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación por batería CR123 de litio con diseño de 10 años<li style="margin-bottom: 8px;">Sin cableado de control requerido<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con sistemas RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para prueba de ubicación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tecnología: PIR con XCT<li style="margin-bottom: 6px;">Campo de visión: 90°<li style="margin-bottom: 6px;">Cobertura movimiento mayor: 232.3 m² (2,500 ft²)<li style="margin-bottom: 6px;">Cobertura movimiento fino: 113.8 m²<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance detección: 15.2 m (50 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance RF línea de vista: 18 m (59.1 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance RF a través de muros: 9 m (29.5 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Funciones: Ocupación y vacancia</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: Batería CR123 de litio<li style="margin-bottom: 6px;">Duración diseñada: 10 años<li style="margin-bottom: 6px;">Sin cableado de control<li style="margin-bottom: 6px;">Montaje: Esquina con soporte incluido<li style="margin-bottom: 6px;">Fijación temporal: Tira adhesiva 3M Command</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico<li style="margin-bottom: 6px;">Soporte de montaje<li style="margin-bottom: 6px;">Tira adhesiva 3M Command</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Campo de visión de 90°, ideal para cubrir una habitación completa desde la esquina
Característica 2	Cobertura de 232.3 m² (2,500 ft²) en movimiento mayor y 113.8 m² en movimiento fino
Característica 3	Alcance de detección de hasta 15.2 m (50 ft) desde el punto de montaje
Característica 4	Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al entrar alguien y la apaga al quedar vacía el área
Característica 5	Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
Característica 6	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 7	Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para probar la ubicación antes de fijarlo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:29