



Sensor de Ocupación y Vacancia Inalámbrico / PIR 180° / Cobertura 278.7 m² (3,000 ft²) / Alcance 18.3 m (60 ft) / Batería CR123 10 Años / RF 18 m

SKU: LRF2OWLBPWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$2,111.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico diseñado para montaje en pared con campo de visión de 180° que permite una cobertura completa de la habitación. Utiliza detección por infrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT para identificar el calor corporal y enviar comandos por radiofrecuencia a atenuadores e interruptores compatibles, automatizando el encendido al detectar presencia y el apagado al quedar desocupado el área. Opera con una batería de litio CR123 con una vida útil estimada de 10 años, eliminando la necesidad de cableado de control y simplificando la instalación en proyectos de automatización de iluminación residencial y comercial.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Campo de visión de 180° para montaje en pared con vista completa de la habitación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cobertura de 278.7 m² (3,000 ft²) en movimiento mayor y 139.4 m² en movimiento fino<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance de detección de hasta 18.3 m (60 ft) desde el punto de montaje<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detección PIR con tecnología XCT para encendido automático y apagado por vacancia<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación con batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Comunicación RF hasta 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para prueba de ubicación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con sistemas RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de sensor: PIR con tecnología XCT<li style="margin-bottom: 6px;">Campo de visión: 180°<li style="margin-bottom: 6px;">Cobertura movimiento mayor: 278.7 m² (3,000 ft²)<li style="margin-bottom: 6px;">Cobertura movimiento fino: 139.4 m²<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance de detección: 18.3 m (60 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance RF línea de vista: 18 m<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance RF a través de muros: 9 m</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: Batería CR123 de litio<li style="margin-bottom: 6px;">Vida útil de batería: 10 años<li style="margin-bottom: 6px;">Montaje: En pared<li style="margin-bottom: 6px;">Sin cableado de control requerido</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico<li style="margin-bottom: 6px;">Soporte de montaje<li style="margin-bottom: 6px;">Tira adhesiva 3M Command</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Campo de visión de 180° para montaje en pared, con vista completa de la habitación
Característica 2	Cobertura de 278.7 m² (3,000 ft²) en movimiento mayor y 139.4 m² en movimiento fino
Característica 3	Alcance de detección de hasta 18.3 m (60 ft) desde el punto de montaje
Característica 4	Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al entrar alguien y la apaga al quedar vacía el área
Característica 5	Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
Característica 6	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 7	Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para probar la ubicación antes de fijarlo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:56