



Sensor de Ocupación Inalámbrico de Techo / PIR 360° / Cobertura 30.2 a 62.4 m² (324 a 676 ft²) / RF 18 m (59 ft) / Batería CR123 / 10 Años de Duración

SKU: LRF2OCR2BPWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$2,123.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico de techo con detección infrarroja pasiva (PIR) de 360°, diseñado para integrarse en sistemas de control de iluminación automatizado. Utiliza tecnología XCT para captar movimientos finos y envía comandos por radiofrecuencia a atenuadores y switches compatibles, permitiendo el encendido automático al detectar presencia y el apagado programado ante ausencia de actividad. Su operación por batería CR123 de litio elimina la necesidad de cableado eléctrico, facilitando su instalación en plafones y techos sólidos. Ofrece cobertura ajustable según altura de montaje y múltiples modos de operación para adaptarse a diferentes escenarios de uso residencial y comercial.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detección infrarroja pasiva (PIR) de 360° con tecnología XCT para movimientos finos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cobertura de 30.2 a 62.4 m² (324 a 676 ft²) según altura de montaje<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tres modos de operación: auto-on/auto-off, auto-on con poca luz (menos de 10 lux), manual-on/auto-off<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación con batería CR123 de litio; duración de hasta 10 años<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Comunicación RF hasta 18 m (59 ft) en línea de vista o 9 m (29.5 ft) a través de muros<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en plafón o techo sólido con herrajes incluidos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con sistemas RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cumplimiento con Título 24 de California<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de sensor: PIR 360°<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología: XCT para detección de movimientos finos<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cobertura: 30.2 a 62.4 m² (324 a 676 ft²)<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alcance RF: 18 m (59 ft) línea de vista / 9 m (29.5 ft) a través de muros<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Modos: auto-on/auto-off, auto-on <10 lux, manual-on/auto-off<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tiempos de apagado: 1, 5, 15, 30 minutos<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sensor de ocupación inalámbrico de techo<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Batería CR123 de litio<li style="margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Herrajes de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección infrarroja pasiva (PIR) de 360° con tecnología XCT para captar movimientos finos
Característica 2	Cobertura de 30.2 a 62.4 m² (324 a 676 ft²) según la altura de montaje
Característica 3	Tres modos de operación: Auto-On/Auto-Off, Auto-On con poca luz (menos de 10 lux) y Manual-On/Auto-Off
Característica 4	Opera con una batería CR123 de litio; diseño con duración de hasta 10 años
Característica 5	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 6	Tiempo de apagado configurable de 1, 5, 15 o 30 minutos y botones de prueba frontales
Característica 7	Montaje en plafón o techo sólido con herrajes incluidos; cumple el Título 24 de California