



Sensor de Ocupación Inalámbrico / PIR de Haz Largo y Angosto / Cobertura 45.7 m (149.9 ft) / RF 18 m (59.1 ft) / Batería CR123 10 Años / Compatible RadioRA y Vive

SKU: LRF2OHLBPWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,986.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico con campo de visión largo y angosto, diseñado para instalación al final de pasillos con vista despejada a lo largo del corredor. Utiliza detección por infrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT para identificar el calor corporal de las personas, activando la iluminación al detectar paso y desactivándola tras detectar vacancia. Opera mediante una batería de litio CR123 con diseño de 10 años de vida útil, eliminando la necesidad de cableado de control. Envía comandos por radiofrecuencia a atenuadores e interruptores compatibles a distancias de hasta 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros. Es posible sumar múltiples unidades para ampliar la cobertura en instalaciones extensas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Campo de visión largo y angosto para montaje al final del pasilloCobertura de hasta 45.7 m (149.9 ft) en pasillos de 3 m o más de anchoCobertura de 15.2 m (49.9 ft) en pasillos de 1.8 m de anchoCobertura de 30.5 m (100.1 ft) en pasillos de 2.4 m de anchoDetección PIR con tecnología XCTOperación con batería de litio CR123, diseño de 10 añosComunicación RF hasta 18 m (59.1 ft) en línea de vista o 9 m (29.5 ft) a través de murosRango de montaje entre 1.6 m (5.2 ft) y 2.4 m (7.9 ft) de alturaPosibilidad de sumar múltiples sensores para ampliar coberturaCompatible con sistemas RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: PIR con XCTCobertura máxima: 45.7 m (149.9 ft)Cobertura 1.8 m ancho: 15.2 m (49.9 ft)Cobertura 2.4 m ancho: 30.5 m (100.1 ft)RF línea de vista: 18 m (59.1 ft)RF a través de muros: 9 m (29.5 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: Batería CR123 de litioVida útil diseñada: 10 añosAltura de montaje: 1.6 a 2.4 m (5.2 a 7.9 ft)Montaje: Al final del pasillo, vista despejadaSin cableado de control requerido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>RadioRA 2RA2 SelectRadioRA 3ViveExpansión mediante sensores adicionales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Campo de visión largo y angosto, diseñado para montarse al final del pasillo con vista despejada
Característica 2	Cubre pasillos de hasta 45.7 m (150 ft) de largo cuando el ancho es de 3 m o más
Característica 3	En pasillos de 1.8 m de ancho cubre 15.2 m y en pasillos de 2.4 m cubre 30.5 m
Característica 4	Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al detectar paso y la apaga al quedar vacío
Característica 5	Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
Característica 6	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 7	Montaje entre 1.6 y 2.4 m de altura; pueden sumarse varios sensores para ampliar la cobertura

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:59